

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

**LAPP CABLU DATE JOASA FRECVENTAUNITRONIC EB CY (TP)  
2X2X0,75**

Cablu ecranat pentru transfer de date, perechi torsadate E<sup>™</sup> i izola<sup>™</sup> ie exteriora<sup>™</sup> r<sup>™</sup> Af  
albastr<sup>™</sup> Af  
UNITRONIC<sup>™</sup> EB CY (TP): Cablu de date pentru joas<sup>™</sup> Af frecven<sup>™</sup> A<sup>™</sup> Af, izolat cu PVC, cu  
codul culorilor DIN 47100, cu perechi torsadate, ecranat, manta albastr<sup>™</sup> Af, pentru  
circuite cu protec<sup>™</sup> A<sup>™</sup> Eie intrinsec<sup>™</sup> Af, conform cu EN 60079-14/VDE 0165-1  
Protec<sup>™</sup> A<sup>™</sup> Eie de tip -i- este necesar<sup>™</sup> Af in cazul in care exist<sup>™</sup> Af un risc de explozie  
Regulamentul privind Produsele pentru Construc<sup>™</sup> E<sup>™</sup> ii (CPR): O selec<sup>™</sup> E<sup>™</sup> ie a numerelor  
articolelor este disponibil<sup>™</sup> Af la adresa de Internet [www.lappkabel.de/cpr](http://www.lappkabel.de/cpr)  
Informa<sup>™</sup> E<sup>™</sup> ii articol  
Articol nr.: 0012620  
Num<sup>™</sup> A<sup>™</sup> frul perechilor A<sup>™</sup> Yi sec<sup>™</sup> A<sup>™</sup> fiunea (mm<sup>2</sup>): 2 x 2 x 0.75  
Diametru exterior [mm]: 8.7  
Index Cupru (kg/km): 58  
Greutate (kg / km): 106  
informa<sup>™</sup> E<sup>™</sup> ii despre produs (PDF)  
Fi<sup>™</sup> E<sup>™</sup> Af tehnic<sup>™</sup> Af  
Declara<sup>™</sup> E<sup>™</sup> ie de performan<sup>™</sup> E<sup>™</sup> Af  
Beneficii  
Tresa colectiv<sup>™</sup> Af minimizeaz<sup>™</sup> Af interferen<sup>™</sup> E<sup>™</sup> ele electromagnetice  
Decuplarea circuitelor prin torsadarea perechilor (crosstalk effects)  
Domeniu de utilizare  
Transfer de date sigur in circuitele de siguran<sup>™</sup> E<sup>™</sup> Af intrinsec<sup>™</sup> Af  
In medii sensibile EMC  
Caracteristicile produsului  
Intarzierea propag<sup>™</sup> Afrii focului: IEC 60332-1-2  
Pentru circuite cu protec<sup>™</sup> A<sup>™</sup> Eie intrinsec<sup>™</sup> Af (tip de protec<sup>™</sup> A<sup>™</sup> Eie intrinsec<sup>™</sup> Af E<sup>™</sup> i conform IEC  
60079-14:2013 / EN 60079-14:2014 / VDE 0165-1:2014, sec<sup>™</sup> E<sup>™</sup> iunea 16.2.2  
Descrierea produsului  
Conductor din li<sup>™</sup> A<sup>™</sup> fe fine de cupru neacoperit  
Izola<sup>™</sup> E<sup>™</sup> ie conductorului realizat<sup>™</sup> Af din PVC  
Structur<sup>™</sup> Af TP  
Ecran A<sup>™</sup> fesut din li<sup>™</sup> A<sup>™</sup> fe de cupru cositorit  
Izola<sup>™</sup> E<sup>™</sup> ie exteriora<sup>™</sup> r<sup>™</sup> Af f<sup>™</sup> A<sup>™</sup> fcut<sup>™</sup> Af din PVC  
Culoarea izola<sup>™</sup> E<sup>™</sup> ie exteriora<sup>™</sup> r<sup>™</sup> Af: albastru (RAL  
5015)  
Norme de referin<sup>™</sup> E<sup>™</sup> Af / aprob<sup>™</sup> Afri  
Bazat pe VDE 0812  
Construc<sup>™</sup> E<sup>™</sup> ie  
Pret: 36,66 lei (TVA inclus)  
Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-date-joasa-frecventaunitronic-eb-cy-tp-2x2x0-75-287209>

