

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

LAPP CABLU ELECTRIC OLFLEX EB 7X1

Cabluri de control pentru circuite cu siguranță intrinsecă, conform cu IEC 60079-14 / EN 60079-14 / VDE 0165-1

OLFLEX® EB - cablu de comandă izolat cu PVC, flexibil și numerotat, cu manta exterioară albăstră pentru circuite cu siguranță intrinsecă, U0/U: 300/500V
Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr

Pentru utilizare în circuitele cu siguranță intrinsecă - protecție tip 'i'
Rezistent la UV și condiții atmosferice conf. cu ISO 4892-2

Informații articol

Articol nr.: 0012444

Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 7 X 1.0

Diametru exterior [mm]: 8

Index Cupru (kg/km): 69.1

Greutate (kg / km): 138

informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Declarație de performanță

Beneficii

economie de spațiu la instalare

Potrivit pentru aplicații în exterior

Domeniu de utilizare

Pentru circuite cu protecție intrinsecă (tip de protecție intrinsecă și conform IEC 60079-14:2013 / EN 60079-14:2014 / VDE 0165-1:2014, secțiunea 16.2.2

Caracteristicile produsului

Intarzierea propagării focului: IEC 60332-1-2

Rezistent la UV și condiții atmosferice conf. cu ISO 4892-2

Descrierea produsului

Conductor din liăe fine de cupru neacoperit

Izolație PVC LAPP P8/1

Izolația exterioară: PVC, albastru deschis, asemănător RAL 5015

Conductori torsadați, așezați în straturi

Norme de referință / aprobări

Bazat pe EN 50525-2-51

Construcție

Pret: 25,64 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-electric-olflex-eb-7x1-287223>