


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<p align="center"><b>LAPP CABLU ELECTRIC OLFLEX CLASSIC 100 300/500V 2X1,5</b></p> <p>Cabluri de control din PVC, conductori colorați OLFLEX® CLASSIC 100 - Cablu de comandă flexibil din PVC, codat pe culori, pentru aplicații variate, 300/500 V, varianta îmbunătățită pentru YSLY sau YY Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet <a href="http://www.lappkabel.de/cpr">www.lappkabel.de/cpr</a> Pentru tensiune nominală U0/U: 450/750V sau secțiuni mai mari, recomandăm OLFLEX® CLASSIC 100 450/750V</p> <p>Informații articol Articol nr.: 00100634 Numărul de conductori și secțiunea acestora mm<sup>2</sup>: 2 X 1.5 Diametru exterior [mm]: 6.3 Index Cupru (kg/km): 28.8 Greutate (kg / km): 68 informații despre produs (PDF) Fișă tehnică Declarație de performanță Beneficii economie de spațiu la instalare Performanțe electrice mari datorită tensiunii de test de 4 kV Flexibilitate mare datorită pasului mic de torsadare a conductorilor Domeniu de utilizare Procese tehnologice Echipamente industriale Sisteme de încălzire ertm de aer condiționat Centrale electrice Sarcini mecanice medii în încăperi uscate sau umede Pentru instalare fixă precum ertm i ocazional flexibil, fără efort de tracțiune, fără mișcări repetitive Potrivit pentru aplicații de torsiune, tipice în pilonul turbinelor eoliene Alternativă de calitate ridicată pentru cablurile de comandă YSLY sau YY</p> <p>Caracteristicile produsului Intarzierea propagării focului: IEC 60332-1-2 Rezistență chimică bună, vezi anexa T1 Descrierea produsului Conductor din liăe fine de cupru neacoperit Izolarea PVC LAPP P8/1 Conductori torsadați, așezați în straturi Izolarea exterioară: PVC, gri (asemnător RAL 7001) Norme de referință / aprobări Bazat pe EN 50525-2-51 Construcție Pret: 14,25 lei (TVA inclus)</p> <p>Detalii online: <a href="https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-olflex-classic-100-300-500v-2x1-5-287350">https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-olflex-classic-100-300-500v-2x1-5-287350</a></p>
--	--