

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**SCHNEIDER TELERUPTOR EASY9 - 1P - 1ND - 16A - BOBINA 230 -
240 VCA 50/60HZ-**

tip produs sau componenta	Teleruptor
descriere poli	1P
compozitie contact pol	1 NO
[In] curent nominal	16 A
tip retea electrica	C.a.
tensiune circuit de comanda	230 V 50 Hz

Suplimentar

frecventa retea electrica	50 Hz
[Ue] tensiune nominala de functionare	250 V c.a. 50 Hz

[Ui] tensiune nominala de izolatie	250 V
tip de control	Control manual
frecventa de comutare	100 switching operations/day
durata impulsului	50...200 ms
tip telecomanda	Buton
semnalizare locala	Indicatie ON/OFF
varf de putere in VA	19 VA
mod de montare	Clipsabil
suport de montare	Sina DIN
[Ui] tensiune nominala de izolatie	250 V
tip de control	Control manual
frecventa de comutare	100 switching operations/day
durata impulsului	50...200 ms
tip telecomanda	Buton
semnalizare locala	Indicatie ON/OFF
varf de putere in VA	19 VA
mod de montare	Clipsabil
suport de montare	Sina DIN

conexiuni - borne	Circuit de comanda terminal tip tunel1...2,5 mm ² flexibil Circuit electric terminal tip tunel1,5...4 mm ² flexibil Circuit de comanda terminal tip tunel1...2,5 mm ² rigid Circuit electric terminal tip tunel1,5...6 mm ² rigid
lungimea de dezizolare a cablului	11 mm
cuplu de strangere	1 N.m

Mediu

standarde	EN/IEC 60669-2-2
certificari produs	EAC
etichete privind calitatea	CE CMIM

grad de protectie IP	IP20 conformitate cu SR EN 60529 IP40 conformitate cu SR EN 60529 (în carcasĂf)
grad de protectie IK	IK05
grad de poluare	2

categorie de supratensiune	III
umiditate relativa	95 % la 55 °C
temperatura ambientală de funcționare	-20...50 °C

Pret: 77,67 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/teleruptor-easy9-1p-1nd-16a-bobina-230-240-vca-50-60hz>