

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
 Reg. com.: J23/3300/2016
 CIF: RO36421140
 Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
 sens giratoriu Tehodor Pallady-
 Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
 Banca: BRD
 IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER MODUL DE SIGURANTA, HARMONY SAFETY AUTOMATION, CAT.4, CARACTERISTICI XPSUAF + PNP/NPN, 48-240V AC/DC

Acest releu de siguranta este proiectat pentru monitorizarea opririi de urgență, întrerupător de protecție, întrerupător magnetic, întrerupător de siguranță de proximitate, senzori PNP, NPN, întrerupător de siguranță RFID. Releul de siguranta este alimentat cu 48-240 V AC/DC și este echipat cu un bloc de borne detabil cu șurub. Acest modul de siguranță universal încorporează funcțiile de siguranță predefinite sau funcții de siguranță selectabile prin selectoare rotative. Acest releu de siguranta încorporează 2 intrări de siguranta, 3 ieșiri pulsante configurabile ON/OFF, 2 ieșiri de siguranta NO, 1 NC și 1 ieșire de diagnosticare în stare solidă cu informații complete despre stare. Nivelul maxim de siguranță atins de acest releu de siguranta este PLe/Categorie 4 conform ISO 13849-1, SILC L 3 conform IEC 62061 și SIL 3 conform IEC 61508. Acest releu de siguranta cantărește 0,200 kg.

Dimensiunile sale sunt 22,5 mm (Latime) x 120 mm (Adâncime) x 100 mm (Inaltime). Acest releu de siguranta cantărește 0,200 kg.

Dimensiunile sale sunt 22,5 mm (Latime) x 120 mm (Adâncime) x 100 mm (Inaltime). Acest releu de siguranta este potrivit pentru aplicații precum alimente și bauturi, ridicare, manipulare materiale, lucru materiale, ambalare.

Acest releu de siguranta este conform cu standardele de siguranță funcțională IEC60947-5-1, IEC61508-1/2/3, ISO13849-1, IEC62061, este certificat de marcul cULus, TÜV, EAC, CCC și KC.

Releele de siguranta Harmony sunt compatibile cu controlerelor logice Modicon. Acest releu este montat pe o înălțime DIN simetrică de 35 mm. Releele de siguranta Harmony XPS Basic și Universal sunt prima alegere pentru gestionarea cu usurință a funcțiilor de siguranta individuale, de obicei la mărimi de complexitate simplă până la medie. Harmony XPS Universal este prima alegere pentru o gamă largă de mărimi simple până la complexe.

Pret: 970,24 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/modul-de-siguranta-harmony-safety-automation-cat-4-caracteristici-xpsuaf-pnp-npn-48-240v-ac-dc>