


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

### **CAVI CABLU DIN CUPRU ARMAT2X1.5 MMP**



**Cablu de energie din cupru cu izolatie si manta de PVC,armat**  
**Standard de fabricatie: SR HD 603 S1/4C; IEC 502**  
**Tensiune nominala Uo/U : 0.6/1 kV**  
**Temperatura minima de instalare pe cablu:-5°C**  
**Temperatura maxima de lucru : 70°C**  
**Temperatura maxima de scurt-circuit :160°C**  
**Domeniul de utilizare:** Cablurile sunt utilizate pentru transportul energiei electrice la statii de putere. Cablurile trebuie protejate impotriva agentilor corozivi , a solventilor chimici si a radiatiilor solare  
**Conductor de aluminiu-**Conductor unifilar cl 1 (re) sau conductor multifilar cl 2 (rm)  
**Izolatie:** PVC tip DIV 10  
**Manta interioara:** PVC tip DMV 17 negru sau gri  
**Armatura:** Banda laminata la rece nezincata sau zincata de grosime minima 0.2-0.5 mm.  
**Manta exterioara:** PVC tip DMV 17 negru sau gri Cablurile sunt cu intarziere sau intarziere marita la propagarea flacarii ;incercare conf SR EN 60332-3-24/cat 3  
**Raza minima de curbura la instalare** Min. 12xdiametrul cablului  
**Forta maxima de tractiune la pozare** Max 50 N/mm2

Pret: 6,56 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-din-cupru-armat2x1-5-mmp>