


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**ELMARK CONDUCTOR PENTRU INSTALATII PLAT 2X6MM<sup>2</sup>**  
**0.22/0.38KV**

Numar de fire 2

Sectiune 6 mm<sup>2</sup>

Marca ELMARK

\*Nota Pret pe metru

Pentru instalare fixa în si deasupra tencuiei în retele de iluminat sau de energie electrica.

Caracteristici tehnice:

- Fabricat conform DIN VDE 0250, partea 201

- Tensiune nominala: U0/U - 220/380V

- Tensiune de testare: 2000V

- Temperatura maxima a conductorului: +70°C

- Temperatura maxima a conductorului la scurtcircuit timp de 5 sec: +160°C

- Temperatura ambianta: -30°C pâna la +50°C

- Temperatura minima in timpul dezinstalarii: -5°C

- Raza minima de îndoire în timpul instalarii:

- Pentru diametre de pâna la 10mm - 10D

- Pentru diametre peste 10mm - 15D

- D - înaltimea cablului

- Test la flacara: ignifug BDS IEC 332-1

- Culoarea tecii: alb, gri sau negru

Constructie:

- Conductoare de cupru

- Clasa de flexibilitate 1 conform DIN VDE 0295 (HD 383)

- Izolatie: PVC

- Manta: PVC

- Sârme aE™ ezate paralel - plate cu punte

Identificarea nucleului:

- Doua fire: negru, albastru

- Trei nuclee: negru, albastru, maro sau galben-verde, negru, albastru

Pret: 9,37 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/conductor-pentru-instalatii-plat-2x6mm2-0-22-0-38kv-295999>