


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
 Reg. com.: J23/3300/2016
 CIF: RO36421140
 Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
 sens giratoriu Tehodor Pallady-
 Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
 Banca: BRD
 IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



GENERAL ELECTRIC CONTACTOR MODULAR CONTAX, 20A, 24V, CA, 1 MODUL, 2NI, ALB

Contactoarele sunt comutatoare cu comanda electromecanica utilizate pentru comanda sarcinilor de mare putere, monofazate sau multifazate, dispozitivul avand un consum foarte redus de energie. Pornirea instalatiilor de iluminat si a celor termice, a motoarelor pentru pompe si ventilatoare. Contactoarele sunt folosite in combinatie cu aplicatii dublu tarif pentru a limita consumul de energie al sarcinilor ce au un consum ridicat, cum ar fi boilerile electrice, boilerile cu acumulare, etc. Un comutator automat de pornire si intrerupere fortata permite sistarea functionarii normale a contactorului in orice moment. Cu exceptia versiunii de 20A, toate contactoarele dispun de bobine CC, ceea ce determina o operare silentioasa (nu poate genera zgomote de 50 sau 60Hz). Datorita puntii interne redresoare din diode, toate contactoarele cu bobina CC pot fi alimentate de la surse de curent continuu sau alternativ. Varistorul integrat protejeaza bobina impotriva supratensiunii de pana la 5kV. Pozitia contactorului poate fi vizualizata prin intermediul unui ac indicator. Bornele de siguranta izolate impotriva pierderilor dispun de suruburi Pozidriv si au clasa de protectie IP20.

Caracteristici tehnice:

Greutate: 0.2 kg
 Curent nominal: 20A
 Combinatia contactelor: 2NI
 Tensiunea bobinei: 24 V
 Tip curent: Curent alternativ
 Numar de module: 1
 Omologari: CE; VDE
 Standarde: IEC 60947-4-1, EN 60947-4-1, IEC 61095, EN 61095
 Tensiune nominala de izolare: 400Vac
 Tensiunea nominala de operare: 250Vac
 Capacitatea de cuplare la 220-230Vac monofazat: 100A
 Capacitatea de decuplare la 220-230Vac monofazat: 80A
 Siguranta de tip GL pentru protectie la scurtcircuit: 20A
 Pierdere rezistenta pe contact la intrare: 1.0W
 Frecventa maxima la comutatie CA1 / CA7A: 300/h
 Frecventa maxima la comutatie CA3 / CA7B: 600/h
 Durata de viata mecanica: 1.000.000 conexiuni
 Durata de viata electrica CA1 / CA7A: 150000
 Durata de viata electrica CA1 / CA7B: 150000
 Suruburi: Pozidriv 1
 Capacitate borne min: 1 x 1 mm²
 Capacitate borne max: 1 x 10 mm² / 2 x 4 mm²

Sistem magnetic de comanda:

Gama tensiune de comanda: 85 - 110% x Vnom
 Frecventa nominala de operare: 50 or 60Hz
 Temperatura de operare: -25°C / +55°C
 Pierdere maxima de putere bobina de inchidere: 8.0 VA / 5.0 W
 Pierdere maxima putere bobina de blocare: 3.2 VA / 1.2 W
 Temporizare conectare: 9 - 12 ms
 Temporizare deconectare: 10 - 12 ms
 Suruburi: Pozidriv 1
 Capacitate borne min: 1 x 1 mm²
 Capacitate borne max: 1 x 4 mm² or 2 x 2.5 mm²

Clasificare:

ETIM 5.0 EC001653
 ETIM 6.0 EC001653

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/contactor-modular-contax-20a-24v-ca-1-modul-2ni-alb>