


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
 Reg. com.: J23/3300/2016  
 CIF: RO36421140  
 Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
 sens giratoriu Tehodor Pallady-  
 Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
 Banca: BRD  
 IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **GENERAL ELECTRIC CONTACTOR MODULAR CONTAX, 63A, 230V, CA/CC, 3 MODULE, 2NI, ALB**

Contactoarele sunt comutatoare cu comanda electromecanica utilizate pentru comanda sarcinilor de mare putere, monofazate sau multifazate, dispozitivul avand un consum foarte redus de energie. Pornirea instalatiilor de iluminat si a celor termice, a motoarelor pentru pompe si ventilatoare. Contactoarele sunt folosite in combinatie cu aplicatii dublu tarif pentru a limita consumul de energie al sarcinilor ce au un consum ridicat, cum ar fi boilerile electrice, boilerile cu acumulare, etc. Un comutator automat de pornire si intrerupere fortata permite sistarea functionarii normale a contactorului in orice moment. Cu exceptia versiunii de 20A, toate contactoarele dispun de bobine CC, ceea ce determina o operare silentioasa (nu poate genera zgomote de 50 sau 60Hz). Datorita puntii interne redresoare din diode, toate contactoarele cu bobina CC pot fi alimentate de la surse de curent continuu sau alternativ. Varistorul integrat protejeaza bobina impotriva supratensiunii de pana la 5kV. Pozitia contactorului poate fi vizualizata prin intermediul unui ac indicator. Bornele de siguranta izolate impotriva pierderilor dispun de suruburi Pozidriv si au clasa de protectie IP20.

#### **Caracteristici tehnice:**

Greutate: 0.45 kg  
 Curent nominal: 63A  
 Combinatia contactelor: 2NI  
 Tensiunea bobinei: 230 V  
 Tip curent: Curent alternativ / Curent continuu  
 Numar de module: 3  
 Omologari: CE; VDE  
 Standarde: IEC 60947-4-1, EN 60947-4-1, IEC 61095, EN 61095  
 Tensiune nominala de izolare: 500Vac  
 Tensiunea nominala de operare: 440 Vac  
 Capacitatea de cuplare la 380-400Vac trifazat: 300A  
 Capacitatea de decuplare la 220-230Vac trifazat: 240A  
 Siguranta de tip GLpentru protectie la scurtcircuit: 80A  
 Pierdere rezistenta pe contact la intrare: 6.0W  
 Frecventa maxima la comutatie CA1 / CA7A: 300/h  
 Frecventa maxima la comutatie CA3 / CA7B: 600/h  
 Durata de viata mecanica: 1.000.000 conexiuni  
 Durata de viata electrica CA1 / CA7A: 150000  
 Durata de viata electrica CA1 / CA7B: 240000  
 Suruburi: Pozidriv 1  
 Capacitate borne min: 1 x 1.5 mm<sup>2</sup>  
 Capacitate borne max: 1 x 25 mm<sup>2</sup> / 2 x 10 mm<sup>2</sup>

#### **Sistem magnetic de comanda:**

Gama tensiune de comanda: 85 - 110% x Vnom  
 Frecventa nominala de operare: CC, 40 - 450Hz  
 Temperatura de operare: -25°C / +55°C  
 Pierdere maxima de putere bobina de inchidere: 5 VA / 5 W  
 Pierdere maxima putere bobina de blocare: 5 VA / 5W  
 Temporizare conectare: < 40 ms  
 Temporizare deconectare: < 40 ms  
 Suruburi: Pozidriv 1  
 Capacitate borne min: 1 x 1 mm<sup>2</sup>  
 Capacitate borne max: 1 x 4 mm<sup>2</sup> or 2 x 2.5 mm<sup>2</sup>

#### **Clasificare:**

ETIM 5.0 EC001653  
 ETIM 6.0 EC001653

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/contactor-modular-contax-63a-230v-ca-cc-3-module-4nd-alb>