


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



CAVI CABLU DIN CUPRU ARMAT 3X150+70 MMP

Cablu de energie din cupru cu izolatie si manta de PVC,armat
Standard de fabricatie: SR HD 603 S1/4C; IEC 502
Tensiune nominala Uo/U : 0.6/1 kV
Temperatura minima de instalare pe cablu:-5°C
Temperatura maxima de lucru : 70°C
Temperatura maxima de scurt-circuit :160°C
Domeniul de utilizare: Cablurile sunt utilizate pentru transportul energiei electrice la statii de putere. Cablurile trebuie protejate impotriva agentilor corozivi , a solventilor chimici si a radiatiilor solare
Conductor de cupru-Conductor unifilar cl 1 (re) sau conductor multifilar cl 2 (rm)
Izolatie: PVC tip DIV 10
Manta interioara: PVC tip DMV 17 negru sau gri
Armatura: Banda laminata la rece nezincata sau zincata de grosime minima 0.2-0.5 mm.
Manta exterioara: PVC tip DMV 17 negru sau gri Cablurile sunt cu intarziere sau intarziere marita la propagarea flacarii ;incercare conf SR EN 60332-3-24/cat 3
Raza minima de curbura la instalare Min. 12xdiametrul cablului
Forta maxima de tractiune la pozare Max 50 N/mm2

Pret: 413,14 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-din-cupru-armat-3x150-70-mmp>