

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



GENERAL ELECTRIC INTRERUPATOR CU PROTECTIE TERMICA SI MAGNETICA, CAPACITATE RIDICATA DE RUPERE 4.0 - 6.3A

Caracteristici:

- Dispozitiv de operare cu maner basculant sau comanda rotativa
- Protectie termica si magnetica
- Compensare temperatura ambientală
- Protectie la lipsa faza
- Identificare clara a starii de operare (ON/OFF - declansat)
- Capacitate de rupere ridicata si standard:
 - $I_{cu} = 100kA \geq I_{cs} = 100\% I_{cu}$
 - $I_{cu} \leq 100kA \geq I_{cs} \text{ min. } 75\% I_{cu}$

Performante tehnice:

Motoare cu putere nominala, cu 3 faze la 400Vca Pn: 2.2 (kW)

Curent nominal: 6.3 (A)

Gama de setare curent termic: 4.0 - 6.3 (A)

Actionare instantanee la scurtcircuit: 81.9 (A)

Capacitate nominala ultima de rupere la scurtcircuit la 400V I_{cu} (kA): 100

Capacitate nominala in serviciu de rupere la scurtcircuit la 400V I_{cs} (kA): 100

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/intrerupator-cu-protectie-termica-si-magnetica-capacitate-ridicata-de-rupere-4-0-6-3a>