

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
 Reg. com.: J23/3300/2016
 CIF: RO36421140
 Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
 sens giratoriu Tehodor Pallady-
 Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
 Banca: BRD
 IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



WARMUP FOLIE COVORAS INCALZITOR SUBLAMINAT 1.5 METRI PATRATI 3X0.5M 140W

Covorasul incalzitor SubLaminat WARMUP WFLH este usor de instalat, ideal pentru pardoseala, tehniciile covorasului fiind incalzirea perfecta pentru toate pardoselile cu nisa in parchet laminat, covoare si mochete.

Incalzirea ideală la joasă temperatură, comoda și confortabilă.

Sistemul poate fi instalat în siguranță, direct sub podele laminate și alte pardoseli flotante, fără a fi nevoie de sapa sau adeziv.



Simplu de instalat, folia incalzitoare oferă o distribuție consistentă de căldură. Aceasta poate fi, de asemenea, instalată sub pardoseala finală, chiar și în zonele umede. Economii imbunătățite pot fi obținute prin utilizarea foliei incalzitoare în combinație cu izolația în substrat, deoarece reduce dramatic preincalzirea cu cel puțin 50%. Este potrivit pentru toate aplicațiile, oferind incalzire primară sau secundară în fiecare cameră sau proiect, care este conform cu reglementările construcțiilor.



Sistemul de folii incalzitoare este ideal pentru instalarea în camere cu formă regulată, cum ar fi camerele de zi și dormitoarele.

Construcție:

Sistemul de covorase incălzitoare Warmup este compus din două cabluri (bifilare) având o izolare duală core fluoropolimer, prinse între două straturi de folie de aluminiu special armate.

Folia de aluminiu, împreună cu spatierea uniformă a elementelor incalzitoare asigură repartizarea uniformă a căldurii. Elementele de incalzire sunt conectate la cablul de alimentare, care ieșe din covoras printr-un colt.

Caracteristici tehnice :

Tensiune de alimentare 230V

Putere 140W/mp

Dimensiunea 0.5x2m

Grosime covoras 1mm

Cablu pentru conexiune electrică 3 metri

Izlatite ECTFE (fluoropolímer)

Avantaje :

Elementul incalzitor se instalează direct sub pardoseala, deci nu are nevoie de adeziv

Instalare rapidă - se intinde covorașul și se aseaza pavimentul dorit


Reacție imediata - veti obține o pardoseală caldă în doar 30 de minute

Ideal pentru pardoseli de parchet, parchet laminat, parchet stratificat

Certificate de calitate : BEAB, marcat CE

Garantie: SafetyNet și garanție 15 ani

Instalarea ideală se poate vedea în schitele de mai jos



1. Lemn / Parchet laminat
2. Covoraș încălzitor SubLaminat
3. Material de izolație termo-flexibilă
4. Sub podea



1. Lemn / Parchet laminat
2. Covoraș încălzitor SubLaminat
3. Izolație termo-flexibilă Warmup
4. Plăci izolatoare Warmup
5. Sub podea

Pret: 357,29 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/folie-covoras-incalzitor-sublaminat-1-5-metri-patrati-3x0-5m-140w>