

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



WARMUP FOLIE COVORAS INCALZITOR SUBLAMINAT 6 METRI PATRATI 12X0.5M 140W

Covorasil incalzitor SubLaminat WARMUP WFLH este usor de instalat, ideal pentru pardoseala, tehnicile covorasului fiind incalzirea perfecta pentru toate pardoselile cu nisa in parchet laminat, covoare si mochete.
Incalzirea ideala la joasĂf temperatura, comoda si confortabila.

Sistemul poate fi instalat in siguranta, direct sub podele laminate si alte pardoseli flotante, fara a fi nevoie de sapa sau adeziv.



Simplu de instalat, folia incalzitoare ofera o distributie consistenta de caldura. Aceasta poate fi, de asemenea, instalata sub pardoseala finala, chiar si în zonele umede. Economii imbunatatite pot fi obtinute prin utilizarea foliei incalzitoare in combinatie cu izolatia in substrat, deoarece reduce dramatic preincalzirea cu cel puÈ›in 50%. Este potrivit pentru toate aplicatiile, oferind incalzire primara sau secundara in fiecare camera sau proiect, care este conform cu regulamentele constructiilor.



Sistemul de folii incalzitoare este ideal pentru instalarea in camere cu forma regulata, cum ar fi camerele de zi si dormitoare.

Constructie:

Sistemul de covorase incĂflzitoare Warmup este compus din doua cabluri (bifilare) avand o izolatie dual core fluoropolimer, prinse intre doua straturi de folie de aluminiu special armate.

Folia de aluminiu, impreuna cu spatierea uniforma a elementelor incalzitoare asigura repartizarea uniforma a caldurii. Elementele de incalzire sunt conectate la cablul de alimentare, care iese din covoras printr-un colt.

Caracteristici tehnice :

Tensiune de alimentare 230V

Putere 140W/ mp

Dimensiunea 0.5x12m

Grosime covoras 1mm

Cablu pentru conexiune electrica 3 metri

Izlatite ECTFE (fluoropolimer)

Avantaje :

Elementul incalzitor se instaleaza direct sub pardoseala, deci nu are nevoie de adeziv

Instalare rapida - se intinde covoraĂflul si se aseaza pavimentul dorit


ReacÈ›ie imediata- veti obÈ›ine o pardoseala calda în doar 30 de minute

Ideal pentru pardoseli de parchet, parchet laminat, parchet stratificat

Certificate de calitate : BEAB, marcĂfl CE

Garantie: SafetyNet si garanÈ›ie 15ani

Instalarea ideala se poate vedea in schitele de mai jos



1. Lemn / Parchet laminat
2. Covoraș încălzitor SubLaminat
3. Material de izolație termo-flexibil
4. Sub podea



1. Lemn / Parchet laminat
2. Covoraș încălzitor SubLaminat
3. Izolație termo-flexibilă Warmup
4. Plăci izolatoare Warmup
5. Sub podea

Pret: 967,80 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/folie-covoras-incalzitor-sublaminat-6-metri-patrati-12x0-5m-140w>