

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



DIGITOP RELEU MONOFAZIC PROTECTIE TENSIUNE MINIMA SAU MAXIMA 32A VP-PRO 32A

Releul digital de protectie PRO-32A este special conceput pentru a proteja echipamentele electrice industriale si de uz casnic impotriva oscilatiilor de tensiune si de frecventa. Dispozitivul controleaza parametrii din retelele electrice monofazate si intrerupe alimentarea consumatorilor in cazul in care valorile tensiunii si frecventei depasesc limitele setate de utilizator. Dispozitivul conecteaza sarcina in mod automat dupa revenirea la tensiunea normala.

Acest dispozitiv se poate tuliza impreuna cu generatoarele de curent electric.

CARACTERISTICI DE BAZĂ:

- monofazic
- True RMS - sistem de masura avansata a curentului....poate mĂsura cu precizie unde imperfecte, nesinusoidale în comparaĖie cu un multimetru digital mediu
- setĂfri digitale de modificare a parametrilor
- afiĖ™ ajul valorii de tensiune curentĂf
- afiĖ™ ajul temperaturii de funcĖionare
- indicarea tensiunii dupĂf ultima oprire
- pornirea automatĂf a curentului dupĂf normalizarea tensiunii
- funcĖioneazĂf impreunĂf cu generatoarele
- douĂf moduri de funcĖionare: Standard (50Hz) Ė™ i Auto (frecvenĖa variabilĂf)
- funcĖia de blocare automatĂf a butoanelor
- funcĖia de resetare a parametrilor din fabricĂf
- posibilitatea de calibrare a valorii voltmetrului
- afiĖ™ aj alb cu posibilitatea setĂfrii nivelului de luminozitate
- funcĖia "Auto" pentru timpul de intarziere al intreruperii
- ocupĂf doua module in tabloul electric
- carcasĂf rezistentĂf la Ė™ ocuri mecanice
- design modular pentru montarea pe Ė™ ina OMEGA (Ė™ ina DIN 35mm)

Variante constructive disponibile 25A, 32A, 40A, 50A, 63A

Caracteristici tehnice:

Reglaj pentru limita superioara de declansare tensiune maxima 210-270

Reglaj pentru limita inferioara de declansare tensiune minima 120-200

Timpul de intarziere al pornirii (programabil): 5-600(15*) sec

Timpul de oprire la limita superioara (sec) 0.02

Timpul de oprire la limita inferioara (sec) 0.02 (sub 120 V) / 1 (120 - 200 V)

Luminozitate dispaly: 1-9 (niveluri), lumina alba

Functii protectie la variatii de tensiune, protectie frecventa, monitorizare temperatura, punte de control intre retea electrica si generatorul electric

Sectiune maxima a cablului 6mm²

Pret: 288,39 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/releu-monofazic-protectie-tensiune-minima-sau-maxima-32a-vp-pro-32a>