

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SOCOMECS UPS - MASTERYS BC+ 30KVA UPS 3/3 400V PF=1.5 MINUTE

Gama de Ups-uri versatila de la 30 la 160 kVA

Solutia pentru :

Lucru în rețelele SME IT
(small business IT) / săli de
calculatoare

- > Camere de comandă
- > Servicii de urgență
- > Sisteme de plată
- > Sectorul public
- > Controlul securității

Tehnologie

- > VFI „dubla conversie online”

O soluție flexibilă și rentabilă

O gamă compactă de referință de produse standard cu o varietate de
opțiuni suplimentare pentru a se adapta locației fiecărui client.

- Ușor de configurat pentru adaptarea la instalațiile existente.
- Echipat cu comutator manual de bypass în mod standard.

Instalare rapidă și ușoară

- O gamă largă de UPS-uri de la 10 la 160 kVA cu aceleași performanțe și funcții.

• eRULER, instrument online gratuit de dimensionare pentru a obține în avans
dimensiuni fizice și informații electrice înainte de instalare.

- Instrucțiuni de instalare UPS cu aplicația mobilă eWIRE.
- Obțineți rapid documentația produsului online prin simpla introducere a
numărului de serie.

Tehnologie digitală încorporată

Generație de UPS-uri nativ digitale.

- Dispozitiv pregătit pentru IoT pentru acces la servicii on-line.
- Integrare ușoară în rețele LAN/WAN și în medii virtuale.

Caracteristicile sistemului

Rețea de intrare duală (30 kVA).

- Comutator pentru bypass de mentenanță intern.
- Întreruptor de ieșire.

• Întreruptor rețea de alimentare auxiliară.

• Protecție împotriva fenomenului de backfeed: circuit de detecție.

• Pornire cu rampă de curent „power walk in” pentru compatibilitate deplină cu
grupurile electrogene (cu excepția modelelor COMPACT B3 și COMPACT M3).

• Baterii interne cu durată normală de viață.

Monitorizare la distanță și servicii cloud

SoLink: Serviciu de monitorizare la distanță Socomec 24/7 care conectează
instalația dvs. la cel mai apropiat centru de service Socomec.

- SOLIVE UPS: aplicație mobilă care permite monitorizarea sistemelor UPS de pe un
smartphone.

Caracteristici de comunicație standard

Afișaj grafic multilingv de 3,5”.

- 2 sloturi pentru carduri opționale de comunicație.
- Port USB pentru descărcarea fișierelor jurnal.
- Port Ethernet în scopuri de service.

Opțiuni de comunicație

Interfață cu contacte de releu (contacte configurabile fără tensiune).

- MODBUS RTU RS485 sau TCP.

• Gateway PROFIBUS.

• Interfață BACnet/IP.

• NET VISION: interfață profesională WEB/SNMP Ethernet pentru monitorizarea
sigură a UPS-ului și închiderea automată de la distanță.

• Software de supraveghere REMOTE VIEW PRO.

• Gateway IoT pentru servicii cloud Socomec și aplicația mobilă SOLIVE UPS.

• Panou cu ecran tactil pentru comandă la distanță.

Opțiunile sistemului

Intrare trifazată fără neutru.

- Dispozitiv de izolare intern contra fenomenului de backfeed (returul de energie în
rețea).

• Bare de cuplare pentru intrări comune de rețea.

• Sistem de împământare TN-C.

• Sistem de sincronizare ACS.

• Grad de protecție IP21.

• Baterii interne “long life” până la 80 kVA.

• Încărcător baterii de mare capacitate.

Date tehnice

Sn 30 Kva

Pn 27Kw

Tensiune nominală 400 V 3 faze + neutru (intrare cu 3 fire disponibilă la cerere)

Toleranța tensiunii 240 V la 480 V

Frecvența nominală 50/60 Hz ± 10%

Tensiune nominală 3 faze + Neutru: 400 V (se poate configura la 380/415 V)

Baterie VRLA, NiCd

Temperatura mediu de functionare până la +35 °C

Pret: 49 275,30 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/ups-masterys-bc-30kva-ups-3-3-400v-pf-1-5-minute>