

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHRACK CABLU JEH(ST)H2X2X0.8 PH120

Aceste cabluri de instalare ecranate fără halogeni și ignifuge cu perechile răsucite pe un mod de funcționare fix pot continua transportul de energie misiune în condiții de incendiu. Aceste cabluri sunt folosite în instrumentare și inginerie de control; în sisteme de comunicații și automatizări, sisteme de siguranță și alarma incendiu, transmisie de date și semnal în electronica scopuri. De asemenea, ecranul oferă protecție împotriva electricității externe interferențe. Cablurile fără halogeni sunt utilizate în medii închise, la aeroporturi, spitale, mall-uri etc. unde gaze scăzute corozive și densitate scăzută a fumului trebuie să aibă în caz de incendiu. Cu izolație albastră este potrivită pentru sisteme intrinsec sigure. Aceste cabluri sunt folosite pentru aplicații interioare, nu sunt destinate pentru instalare exterioră sau subterană.

PROIECTAREA CABLURILOR

Conductor: fir simplu de cupru, solid

Izolație: Comp. elastomer fără halogeni, EN 50290-2-36

Identificarea miezului: VDE 0815; (Tabelul 1)

Răsucire pereche: Două miezuri răsucite într-o pereche

Bundle: Patru perechi răsucite într-un pachet

Identificarea pachetului: Fiecare pachet cu bandă numerotată (Z); (> 4 perechi)

Îmbrăcăminte: pachete în urubate în straturi cu pas optim

Folie de protecție: bandă din fibră de sticlă

Separator: bandă de poliester

Ecran: Bandă din poliester din aluminiu cu cupru cositorit sârmă de scurgere

Îveli exterior: compus HFFR, EN 50290-2-27

Culoare manta: ~RAL 2003, portocaliu

HFFR: ignifug fără halogeni

Z: fasciculele sunt marcate prin intermediul unei spirale numerotate.

Pret: 3,76 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-incendiu-rosu-jbysty2x2x0-8-100-metri>