

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SINOTIMER RELEU SIGURANTA DIGITALA DE PROTECTIE TENSIUNE 40A SVP-918-40A ECRAN DUBLU LED RECUPERARE AUTOMATA

Caracteristici:

1. Protectie supra tensiune
2. Protectie sub tensiune
3. Protectie de curent continuu
4. Recuperare automata
5. Afisaj de tensiune (m asigurarea tensiunii)

6. Afisaj curent (m asigurare curent a)
parametri:

Num ar de model
SVP-918 Tensiune nominal a 220V
Curent nominal (optiune) 40A

Interval de valori de protectie la supratensiune

221V ~ 300 ~ OFF (implicit: 280V)

Interval de tensiune de recuperare a supra-tensiunii

220V - 299V (implicit: 250V)

Timp de actiune de protectie la supratensiune

0.1s ~ 10s (valoare implicit a: 0.1s)

Domeniul valorilor de protectie sub tensiune

219V - 150V --OFF (implicit: 160V)

Interval de tensiune de recuperare sub tensiune

151V - 220V (implicit: 180V)

Timp de actiune de protectie sub tensiune

0.1s ~ 10s (implicit: 0.1s)

Interval de ajustare supracurent

1-40A $i^{1/4}$ implicit: $40A i^{1/4} \%$

Interval de actiune peste curent

0.1 ~ 512 secunde $i^{1/4}$ implicit: $5.0s i^{1/4} \%$

Timpul de intarziere de recuperare

2s ~ 120s (implicit: 60s)

Timpul de intarziere la pornire

2s ~ 10s (implicit: 2s)

Consumul de energie

<:2W

Durata de viat a a masinilor electrice

De 100.000 de ori

Instalare

E`in a DIN 35 mm

Not a:

1. Cand conectati mai intai produsul trebuie s a asteptati aproximativ 1 minut dupa ce se aprinde lumina rosie atunci produsul va functiona.

Pret: 249,77 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/releu-siguranta-digitala-de-protectie-tensiune-40a-svp-918-40a-ecran-dublu-led-recuperare-automata-316424>