

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SINOTIMER RELEU TRIFAZIC SIGURANTA DIGITALA DE PROTECTIE TENSIUNE 380V 50A RECUPERARE AUTOMATA STVP-932-50A

Funcții:

1. Protectie supra tensiune
2. Protectie sub tensiune
3. Afisaj de tensiune (m asurare separat a a tensiunii ABC)
4. Protectia de dezechilibru in trei faze
5. Protectia secventei de faz a (protectie in faza invers a)
6. Zero protectie impotriva spargerii liniei
7. Protectia impotriva defectiunilor
8. Valoare de protectie supra tensiune reglabila
9. Valoare de recuperare supra tensiune reglabila
10. Reglarea timpului de actiune de protectie supra tensiune
11. Valoare de protectie sub tensiune reglabila
12. Valoare de recuperare sub tensiune reglabila
13. Reglarea timpului de actiune de protectie sub tensiune
14. Valoarea de protectie de dezechilibru cu 3 faze reglabile
15. Reglarea timpului de protectie de dezechilibru cu 3 faze de reglare
16. Timp intarziat dupa reglaj
17. Reglarea timpului de recuperare a erorilor reglabila
18. Selectati modul de resetare
19. Resetarea datelor efective

Parametrii produsului:

1. Num ar model: STVP-932
2. Alimentare: fire 3 faze 4 230V / 400VAC 50 / 60Hz
3. Max. Putere de inc arcare: 50A
4. €Interval de valori de protectie la supratensiune: 221V ~ 300 Reglabil (implicit: 280V) €Interval de valori de recuperare supra-tensiune: 220V ~ 299V (implicit 250V) Timp de actiune de protectie la supratensiune: 01 ~ 10 secunde $i^{1/4} 02s$ implici
5. Domeniul valorii de protectie sub tensiune: 150V ~ 219V Reglabil (implicit: 160V) Interval de valori de recuperare sub tensiune: 151V ~ 220V (implicit 180V) Timp de actiune de protectie sub tensiune: 01 ~ 10 secunde $i^{1/4} 02s$ impliciti $1/4\%$
6. 3 faze volt de dezechilibru valoare de protectie: 10% ~ 50% ~ OFF $i^{1/4}$ implicit $20\% i^{1/4}\%$
7. 3 faze volt de dezechilibru protectie timp de actiune: 0.1 ~ 10 secunde $i^{1/4}$ implicit: $1s i^{1/4}\%$
8. Timp de intarziere dupa pornire: 2-255 secunde (implicit: 2s) 9. Timp de intarziere la recuperare: 2 ~ 600s (implicit: 60s)
10. Model de afisare: LCD
11. Dimensiuni: 72 * 65 * 80mm
12. Instalare: sin a DIN 35 mm

Pret: 396,11 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/releu-trifazic-siguranta-digitala-de-protectie-tensiune-380v-50a-recuperare-automata-stvp-932-50a-316447>