

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **SINOTIMER RELEU DIGITAL MONOFAZIC DE PROTECTIE TENSIUNE SI CURENT 1- 40A CONSUM KW ECRAN DIGITAL LED SVP-719-40A**

Functii:  
Protectie supra-tensiune  
Protectie sub-tensiune  
Protectie supra curent  
Recuperare automata  
Afisarea tensiunii (masurarea tensiunii)  
Afisarea curentului (masurarea curentului)  
Parametrii:  
Putere maxima:40A

KWh: 1-9999  
Timp recuperare: (set 1-600s) Nota:

Apasati SETÂ timp de 3 secunde  
apasati continuu SETÂ pentru a regla valoarea parametrului necesar dupa cum urmeaza  
-<sup>2</sup> sau -<sup>1</sup>/<sub>4</sub> pentru a regla valoarea de setare. Cand apare  $\frac{3}{4}$ END  $\frac{1}{4}$  apasati din nou pe  
SETÂ datele vor fi salvate si valide.

2. Indicator de tensiune: Indicatorul de tensiune lumineaza rapid in caz de supra-  
tensiune lent in cazul sub-tensiunii si este pornit constant in cazul tensiunii normale.

3. Indicator curent: Indicatorul curent lumineaza

in caz de supra-curent si este aprins constant cand curentul este normal.

4. Dupa apasarea butonului SETÂ daca nu exista nicio operatiune in decurs de 10  
secunde starea dispozitivului va fi parasita automat iar parametrii schimbati nu vor fi  
salvati. 5. Apasati impreuna  $\frac{3}{4}$  -<sup>2</sup>  $\frac{1}{4}$  si  $\frac{3}{4}$  -<sup>1</sup>/<sub>4</sub>  $\frac{1}{4}$  timp de 3 secunde iar ledul de mai  
jos va fi stins timp de 1 secunda indicand ca valoarea parametrului implicit pentru  
restabilirea setarilor din fabrica este finalizata.

Pret: 196,50 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/releu-digital-monofazic-de-protectie-tensiune-si-curent-1-40a-consum-kw-ecran-digital-led-svp-719-40a-316508>