

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**TRV TUB CORUGAT REZISTENT LA UV DIAMETRU EXTERIOR 50MM  
INTERIOR 40MM**

Teava corugata cu perete dublu din polietilena de inalta densitate (PEHD), pentru protectia cablurilor electrice si de telecomunicatie ingropate.  
Teava din polietilena de inalta densitate compus din 2 pereti distincti, sudati intre ei prin co-extrudare. Peretele exterior este corugat E™ i confera rezistenta mecanica ridicata, iar peretele interior este lis (neted) E™ i faciliteaza trecerea cablurilor. Au in componenta adaos de negru de fum E™ i stabilizatori care le protejeaza impotriva agentilor atmosferici, a influentelor externe E™ i in special impotriva razelor UV, astfel incat nu sunt necesare masuri speciale de depozitare.  
Structura perete dublu, exterior corugat si interior lis  
Temperatura de utilizare -40+60 grade celsius  
Rezistenta mecanica 450n  
Rezistenta electrica >100 Mohm (MΩ)  
Rezistenta dielectrica >800 Kv/cm  
Lungimea uzuala a colacilor este:  
- pentru diametre 40mm - 160mm: colaci de 50ml  
- pentru diametrul de 200mm: colaci de 25ml  
La cerere se pot realiza Åi alte dimensiuni de colaci.  
Mufe de imbinare din PEHD (1 mufa inclusa / colac). Fir tragere din P.E.T. sau P.P.

Pret: 5,55 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/tub-corugat-rezistent-la-uv-diametru-exterior-50mm-interior-40mm>