

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**WEICON CLEÈ™ TE DE DEZIZOLAT NR. 5 GREEN LINE (GAMA VERDE)  
PENTRU TOTI CONDUCTORII UZUALI LITATI SI SOLIZI, INTERVAL  
DE LUCRU 0,2 - 6,0 MMÂ²**

• cleÈ™ te de dezizolat automat pentru toÈ› conductorii uzuali liÈ›aÈ›i È™ i solizi ( 0.2 - 6.0 mm<sup>2</sup>) • foarte uÈ™ or de manevrat • cutter integrat, uÈ™ or accesibil panĂ la 2 mm O • lucrĂfri precise datoritĂ opritorului de lungime ajustabil (5 - 12 mm) • economie de spaÈ›iu datoritĂ posibilitĂÈ›ii de blocare a cleÈ™ telui • greutate redusĂ deci lucru fĂfrĂf obosealĂ • lame inlocuibile • 100% made in Germany • realizat din biopolimer ranforsat cu fibrĂ sticlĂ È™ i anume din poliamidĂ - prindere robustĂ È™ i sigurĂ, formĂ ergonomicĂ • oÈ›el de inaltĂ calitate de Solingen pentru lame ce le asigurĂ durabilitatea • Certificat TUV/ GS pentru siguranÈ›a la locul de muncĂ • CleÈ™ te de dezizolat automat pentru dezizolarea tuturor conductorilor liÈ›aÈ›i È™ i solizi cu secÈ›iuni între 0.2 È™ i 6.0 mm<sup>2</sup>. CleÈ™ tele de dezizolat dispune de un sistem de scanare care se ajusteazĂ automat la diametrul conductorului È™ i permite astfel dezizolarea rapidĂ È™ i simplĂ fĂfrĂf deteriorarea conductorilor interiori. Unealta este usor de manevrat cu mecanisme automate cu funcÈ›ionare linĂ. Opritorul de lungime ajustabil (5 - 12 mm) permite tĂfierea cablurilor la lungimea doritĂ. Opritorul poate fi inlaturat daca este necesar. Un cutter lateral uÈ™ or accesibil este integrat in unealtĂ. Acesta taie cabluri cu diametru de panĂ la 2 mm. GraÈ›ie mecanismului de blocare, scula de dezizolat poate fi depozitata simplu si in siguranta. Greutatea redusĂ a sculei asigurĂ munca fĂfrĂf obosealĂ.  
Pret: 169,23 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/ceste-de-dezizolat-nr-5-green-line-gama-verde-pentru-toti-conductorii-uzuali-litati-si-solizi-interval-de-lucru-0-2-6-0-mm2-316830>