

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



COMTEC RELEU TERMIC PENTRU CONTACTOR LC1 D09-D18 SI D25-D32 LR2-D-1303 0.25-0.40A

Releul termic se foloseste impreuna cu contactorul si protejaza consumatorul, impotriva suprasarcinii. Intensitatea curentului se alege in functie de puterea consumatorului.

Releul termic se alege astfel incat curentul reglat sa fie mai mic, decat curentul nominal al contactorului.

Releul termic nu declanseaza la pornirea motorul, chiar daca curentul creste cu aproximativ de 6 ori curentul nominal.

Caracteristici tehnice:

Standard:EN 60947

Tensiune de impuls:6000 V

Tensiune de izolatie:750 V

Pentru contactoare:LC1-D

Contacte auxiliare:1 ND + 1 NI

Curent termic contacte auxiliare:5 A

Montaj cu pini fixati in bornele de iesire a contactorului

Distante reglabile intre pini:releu termic LR2-D-13

Borne de iesire cu surub si saiba profilata pentru 2 conductoare la releele LR2-D-13/23

Clasa:10

Fara intarziere la declansare

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/releu-termic-pentru-contactor-lc1-d09-d18-si-d25-d32-lr2-d-1303-0-25-0-40a-317021>