

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



COMTEC INTRERUPATOR AUTOMAT DIFERENTIAL COMBINAT 6KA RCBO 32/1N/C/0.03 32A

Intrerupatoare automate combinate se utilizeaza pentru separarea si protectia circuitelor electrice, impotriva curentilor reziduali, suprasarcinii si scurtcircuitelor. Protectia umana se realizeaza utilizand intrerupatoarele cu $I_{\Delta n} = 30 \text{ mA}$. Lunar se va verifica protectia impotriva curentului diferential rezidual prin actionarea tastei „T”.

Caracteristici Electrice
Constructie conform IEC 61009
Nr. de poli 1P+N
Tensiune nominala 230 V; 50/60 Hz-Ac
Curent de defect 30mA
Curent nominal 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40A
Capacitate de rupere la scurtcircuit 6kA
Caracteristica de declansare C - $(5 \div 10) \times I_n$
Clasa de selectivitate 3
Grad de protectie Carcasa turnata, IP40
Nr. actionari electrice > 8000 cicluri
Conectare tensiune retea Sus
Caracteristici Mecanice
Inaltime fereastră/carcasa 45/81 mm
Latime carcasa 35 mm/2 module
Montaj Pe sina DIN 35
Terminale Clema tip brida
Protectie terminale La atingere cu mana
Conductor maxim admis 10 mm²
Grosime bareta interconectare 0.8 - 2 mm
Temperatura de lucru -25°C ... +40°C
Pret: 82,84 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/intrerupator-automat-diferential-combinat-6ka-rcbo-32-1n-c-0-03-32a-317038>