

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

CONTACT ITALIA REGLETA DE TRECERE CU CLEMA 1.5MM ALBA, 12 POL



Regleta trecere 1.5mm alba : Se livreaza la sir de 12 buc .
In aceasta gama existe reglete de la 1.5 la 6 mmp.
Regleta este prevazuta cu lamela care preseaza conductorul. Surubul de infiletare nu intra in contact cu conduc
acesta realizand strangerea prin intermediul lamelei; acest tip e strangere tip menghina este foarte sigur si poa
a conductorii rigizi cat si la cei flexibili.

Caracteristici tehnice

- Grad de protecție IP20
- Temperatura de funcționare de la 80 până la 105 grade celsius
- gradul de inflamabilitate conform UL94-V2
- 850 ° C pentru a glow wire test

Materiale

- polipropilena (PP), poliamida (PA) -
- alama CW 614 N - conductoare
- oael placat cu zinc - suruburi

Dimensiuni

Codice Code	Materiale Material	Sezione nominale (mm²) Rated Section (mm²)	Corrente Nominale (A) Rated Current (A)	Temp. Max (°C) Temp. Max (°C)	Tensione d'isolamento (V) Insulation Voltage (V)	Dimensione (mm) Size (mm)				Colore Colour	Poli per barretta N. poles per bar	Confezione
						A	B (Ø)	C	D			
MAM1020250DS	Poliamide Polyamide	1,5	17,5	105	450	13	2,8	5	18	bianco / white	12	10/50
MAM1020400DS		2,5	24	105	450	15	3,5	6	20	bianco / white	12	10/50
MAM1020600DS		4	32	105	450	19	4,2	7,5	24	bianco / white	12	10/40
MAM1021600DS		6	41	105	450	25	5,0	9,5	26	bianco / white	12	10/20

Pret: 4,02 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/regleta-de-trecere-cu-clema-1-5mm-alba-12-poli>