

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**KVD BANDA IZOLATOARE AUTOVULCANIZATA,  
TERMOCONTRACTIBILA DIN CAUCIUC**

Banda izolatoare autovulcanizata, termocontractibila din cauciuc

lungimea rola 10 metri

latime banda izolatoare 19mm

Grosime 0.7mm

10Kv

Culoare neagra

Banda de cauciuc poate fi folosita pe cabluri a caror temperatura de supraincarcare poate ajunge 130°C, polietilena, polietilena reticulata, butil-cauciuc, cauciuc bazat pe ulei, EPR, PVC si alti izolatori electrici.

Instructiuni:

1. Pregatiti cablul in mod normal
2. Intindeti banda si invaluiti ½ din ea pentru a forma imbinari netede, fara goluri de aer, infasurate strans pe suprafetele critice.
3. Pentru protectie mai mare, infasurati cablul cu doua ½ straturi de scotch 33+, 88 sau banda electrica vinilin de 22
4. Dupa intindere acoperiti banda de cauciuc cu banda de izolat clasica pentru a evita deteriorarea benzii de cauciuc

Nota:

Banda poate fi intinsa 1000%, fara a-si pierde proprietatile electrice. Cu cat o intindeti mai tare, cu atat mai mult nu va lasa goluri de aer.

Infasurati banda cu destula tensiune pentru a o reduce la 2/3 din latimea sa initiala.

Pret: 12,29 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/banda-izolatoare-autovulcanizata-termocontractibila-din-cauciuc>