


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SOLENTIS PANEL VOLTA LED 40W 6400K 595X595X9 MM

O gama de produse speciala ce respecta standardele de calitate prin fiecare dintre acestea este cea de la Solentis. Ele sunt create in concordanta cu regulile de protectie a mediului inconjurator dar, in acelasi timp, pastreaza caracteristicile lor tipice. Linia de corpuri de iluminat tehnice prezinta atribute inovative si intr-un continuu avans tehnologic, astfel incat sa poti gasi de fiecare data produsul potrivit nevoilor tale. Cel din imagine functioneaza la o tensiune nominala de 180-240V cu o singura sursa la valoarea puterii nominale de 40W. De asemenea, se mentine protectia la impact mecanic pentru un factor de protectie de IP40. Este necesar ca tipul de sursa luminoasa compatibila led sa aiba dimensiunea caracteristica de 595x595x9mm pentru a se potrivi cu acest produs. Accesorii da

Culoare carcasa gri
Curent iesire driver (A) 0.94
Dimensiuni (mm) 595x595
Distorsiuni armonice THD (%) 16.3
Durata de viata (ore) 40000
Eficienta (lm/W) 100
Factor de protectie (IP) IP40
Factor de putere (cosj) 0.98
Flux luminos (lm) 4133
Frecventa nominala (Hz) 50-60
Indicele de redare a culorii (CRI) 80
Material dispersor policarbonat
Montaj suspendat/aplicat
Protectie la scurtcircuit da
Protectie suprasarcina da
Putere (W) 40
Temperatura de culoare (K) 6400
Temperatura mediului ambiant (grade C) -20...+40
Tensiune iesire driver (V) 30-42
Tensiune nominala (V) 180-240
Tip volta
Tip sursa luminoasa SMD LED 2835
Toleranta fluxului luminos 5
Umiditatea mediului ambiant (%) 60
Unghi de dispersie (grd) 115
Pret: 302,25 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/panel-volta-led-40w-6400k-595x595x9-mm-335699>