

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **SOLENTIS CORP DE ILUMINAT STRADAL LUMIO LED 20W**

O gama de produse speciala ce respecta standardele de calitate prin fiecare dintre acestea este cea de la Solentis. Ele sunt create in concordanta cu regulile de protectie a mediului inconjurator dar, in acelasi timp, pastreaza caracteristicile lor tipice. Linia de corpuri de iluminat tehnice prezinta atribute inovative si intr-un continuu avans tehnologic, astfel incat sa poti gasi de fiecare data produsul potrivit nevoilor tale. Acest corp de iluminat din imagine functioneaza cu o sursa compatibila de tip led 3030 la o tensiune cuprinsa intre 100 si 277V si o putere de 20W. Valoarea protectiei la impact mecanic IK09 reprezinta un avantaj, tinand cont de nivelul frecventei 50-60Hz si de factorul de protectie egal cu IP66. Materialele din care este confectionat aluminiu turnat sub presiune si sticla securizata si echipamentele de prindere il fac sa fie rezistent la conditii speciale si perfect pentru orice tip de incadrare.

Valoarea temperaturii de culoare 4000K se potriveste perfect fluxului luminos de 2000lm, creand contraste bogate si o luminozitate foarte mare a spatiilor pe o durata de viata de 100000h. Culoare carcasa negra

Curent iesire driver (A) 0.7

Curent nominal (A) 0.87

Diametru consola (mm) 42

Dimensiuni (mm) 516x227x93

Distorsiuni armonice THD (%) 20

Durata de viata (ore) 100000

Eficienta (lm/W) 100

Factor de protectie (IP) IP66

Factor de putere (cos $\phi$ ) 0.95

Flux luminos (lm) 2000

Frecventa nominala (Hz) 50-60

Indicele de redare a culorii (CRI) 70

Masa echipament (kg) 2.5

Material carcasa aluminiu turnat sub presiune

Material dispersor sticla securizata

Protectia la impact mecanic (IK) IK09

Protectie la scurtcircuit da

Protectie la supratensiuni da

Protectie suprasarcina da

Putere (W) 20

Temperatura de culoare (K) 4000

Temperatura mediului ambiant (grade C) -35...+55

Tensiune iesire driver (V) 24-36

Tensiune nominala (V) 100-277

Tip stradal

Tip sursa luminoasa LED3030

Toleranta fluxului luminos 5

Umiditatea mediului ambiant (%) 20..70

Pret: 324,97 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/corp-de-iluminat-stradal-lumio-led-20w-336869>