

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

CAVI CAMERA IP POE 2MPX 2.8MM BULLET



Descriere:

Camera CMOS cu scanare progresivă de 1/2.7 inch, 2 megapixeli Rezoluție: 1920 (H) x1080 (V) RAM / ROM: 64 MB / 16 MB Sensibilitate: 0,09 Lux / F2,0 (color, 1/3 s, 30IRE) 0,5 Lux / F2.0 (color, 1 / 30s, 30IRE) 0 Lux / F2.0 (IR pornit) Raportul semnal / zgomot: > 50 dB Domeniu infraroșu: maxim 30 m Controlul iluminării: Automat / manual Numărul de LED-uri IR: 1 Obiectiv: Tip: fix Distanța focală: 2,8 mm (F2,0) Unghiul de vizualizare: H: 115 °, V: 60 ° Gama DORI Detectare: 43,5 m Observație: 17,4 m Identificare: 4,3 m Compresie video: H.265 / H.264H / MJPEG Codec inteligent: H.265 + / H.264 + Numărul simultan de fluxuri video: 2 Rezoluție: 1080P (1920 x1080) 1.3M (1280 x960) 720P (1280 x720) D1 (704 x576/704 x480) VGA (640 x480) CIF (352 x288/352 x240) Rezoluția și viteza de procesare: Flux principal: 1080P (1 ~ 25/30 fps) Flux auxiliar: D1 (1 ~ 25/30 fps) Rata de transfer: H265: 12K ~ 6400K H.264: 32K ~ 8192K Zi / noapte: automat (ICR) / color / alb-negru Compensarea fondului: BLC / HLC / DWDR Balans de alb: lumină automată / naturală / artificială / externă / manuală Reducerea zgomotului: DNR 3D Detectarea mișcării: On / Off (4 zone) Zone de confidențialitate: On / Off (4 zone) Zona de interes: On / Off (4 zone) Zoom digital: 16x Rotire imagine: 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° Oglindă imagine: Pornit / Oprit Retea: Ethernet: RJ-45 (10 / 100Base-T) Protocoale acceptate: HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, SMTP; FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPV4 / V6 QoS, UPnP; NTP; Bonjour; IEEE 802.1X; Multicast; ICMP; IGMP; TLS; SSH Standarde compatibile: ONVIF Profile S & G, API Metodă streaming: Unicast / Multicast Utilizatori online: maxim 10 utilizatori / 20 de utilizatori Arhivarea reșei: NAS (Storage Attached Network) Browser acceptat: IE, Chrome, Firefox, Safari Telecomanda: Smart PSS, DSS, DMSS Dispozitive mobile: IOS, Android Alimentare: DC 12 V PoE (802.3af) (clasa 0) Consum de energie: < 4,2 W Temperatura mediului ambiant: -30 ° C ~ + 60 ° C / <95% RH Temperatura de lucru: -30 ° C ~ + 60 ° C / <95% RH Carcasă: clasă de etanșeitate: IP67 (instalare internă / internă) Dimensiuni: 70 x162,6 mm Greutate netă: 0,22 kg

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectronice.ro/camera-ip-poe-2mpx-2-8mm-bullet>