

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **PHILIPS PNL RC132V G4 LED36S/840 PSD W30L120 OC**

#### Caracteristici generale

Tip de sursa: LED neinlocuibil

Echipat cu sursa: Da

Durata nominala de viata (ore): 50000 h

Grad de protectie (IP): IP20

Clasa de protectie la impact: IK03

Caracteristici materiale

Material carcasa: Otel

Finisaj: Mat

Culoare carcasa: Alb

Material reflector: Policarbonat

Caracteristici tehnice iluminat

Culoare lumina: Alb

Indice de redare a culorilor (CRI Ra): 80

Indice de redare a culorilor (CRI): 80-89

Temperatura de culoare: 4000 K

Plaja temperatura de culoare: 4000-4000 K

Eficienta luminoasa: 123 Lm/W

Flux luminos nominal conform IEC 62722-2-1: 3600 lm

Tip de iluminat: Direct

Distributia luminii: Simetric

Unghiul de dispersie: Fascicul foarte larg >80°

Finisaj reflector: Mat

Potrivit pentru spatiu de lucru cu monitor: Da

EN. Unified Glare Ratio (UGR): 19

Dimabil prin intermediul echipamentului de contr: Da

Cod culoare lumina: 840

Dimabil DALI: Da

Caracteristici electrice

Putere sistem: 29 W

Tensiune alimentare: 220-240 V

Tip alimentare: AC

Clasa de protectie la atingere: II

Frecventa retea: 50-60 Hz

Factor de putere: 0.9

Tip de aparat: Droser electronic DALI

Mod reglare intensitate: DALI

Caracteristici montaj

Poate fi montat incastrat: Da

Dimensiuni produs

Latime: 295 mm

Inaltime/adancime: 11 mm

Lungime: 1195 mm

Certificari

Marcaj CE: Da

Pret: 1 237,14 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/pnl-rc132v-g4-led36s-840-psd-w30l120-oc-343376>