

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS CORP ILUMINAT PHILIPS LEDINAIRE DN065B LED20S/830
2000LM PSU II WH SLIM**

Caracteristici generale

Tip de sursa: LED neinlocuibil

Numar de surse: 1

Echipat cu sursa: Da

Grad de protectie (IP): IP20

Clasa de protectie la impact: IK02

Material sistem optic LED: Policarbonat

Tip de conexiune: Conexiune cu surub

Durata estimata de viata L80/B50 la 25 °C: 20000

Caracteristici materiale

Material carcasa: Aluminiu

Caracteristici tehnice iluminat

Indice de redare a culorilor (CRI Ra): 80

Eficienta luminoasa: 80 Lm/W

Flux luminos nominal conform IEC 62722-2-1: 2000 lm

Unghiul de dispersie: Fascicul foarte larg >80°

Durata estimata de viata L70/B50 la 25 °C: 30000

Flux luminos: 0 lm

Caracteristici electrice

Tensiune alimentare: 220-240 V

Clasa de protectie la atingere: II

Caracteristici de temperatura

Test filament cf. IEC 60695-2-11: 650 °C - 5 s

Caracteristici de mediu

Durata estimata de viata L90/B50 la 25 °C: 15000

Caracteristici montaj

Poate fi montat incastat: Da

Poate fi montat pe plafon: Da

Dimensiuni produs

Inaltime/adancime: 30 mm

Diametru exterior: 225 mm

Certificari

Marcaj CE: Da

Pret: 77,36 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/corp-iluminat-philips-ledinaire-dn065b-led20s-830-2000lm-psu-ii-wh-slim-343445>