

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS CORP DE ILUMINAT, ETANS, PHILIPS, LEDINAIRE,
1200MM, 3600LM, 4000K, IP66**

Caracteristici generale

Tip de sursa: LED neinlocuibil
Echipat cu sursa: Da
Durata nominala de viata (ore): 50000 h
Grad de protectie (IP): IP66
Clasa de protectie la impact: IK08

Tip de conexiune: Conector

Caracteristici materiale
Material carcasa: Policarbonat
Finisaj: Mat

Culoare carcasa: Alb

Caracteristici tehnice iluminat

Culoare lumina: Alb

Indice de redare a culorilor (CRI Ra): 80

Indice de redare a culorilor (CRI): 80-89

Temperatura de culoare: 4000 K

Plaja temperatura de culoare: 4000-4000 K

Eficienta luminoasa: 120 Lm/W

Flux luminos nominal conform IEC 62722-2-1: 3600 lm

Tip de iluminat: Direct

Unghiul de dispersie: Fascicul foarte larg >80°

EN. Flickering value Pst LM: 0

EN. Unified Glare Ratio (UGR): 0

Cod culoare lumina: 840

Fara functie de dimare: Da

Caracteristici electrice

Putere sistem: 30 W

Tensiune alimentare: 220-240 V

Tip alimentare: AC

Clasa de protectie la atingere: II

Frecventa retea: 50-60 Hz

Factor de putere: 0.9

Numar poli: 2

Caracteristici de temperatura

Temperatura ambientala: -20-45 °C

Caracteristici montaj

Poate fi montat aplicat: Da

Poate fi montat pe plafon: Da

Poate fi montat pe perete: Da

Dimensiuni produs

Latime: 69 mm

Inaltime/adancime: 59 mm

Lungime: 1201 mm

Certificari

Marcaj inflamabilitate: Montaj pe suprafete normal inflamabile (F)

Marcaj CE: Da

Pret: 149,94 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corp-de-iluminat-etans-philips-ledinaire-1200mm-3600lm-4000k-ip66-343584>