

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS CORP DE ILUMINAT, ETANS, PHILIPS, LEDINAIRE, 600MM,  
1800LM, 4000K, IP66**

Caracteristici generale  
Tip de sursa: LED neinlocuibil  
Echipat cu sursa: Da  
Durata nominala de viata (ore): 50000 h  
Grad de protectie (IP): IP66  
Clasa de protectie la impact: IK08  
Durata estimata de viata L80/B50 la 25 °C: 50000  
Tip de conexiune: Conector  
Caracteristici materiale  
Material carcasa: Policarbonat  
Finisaj: Mat  
Culoare carcasa: Alb  
Caracteristici tehnice iluminat  
Culoare lumina: Alb  
Indice de redare a culorilor (CRI Ra): 80  
Indice de redare a culorilor (CRI): 80-89  
Temperatura de culoare: 4000 K  
Plaja temperatura de culoare: 4000-4000 K  
Eficienta luminoasa: 120 Lm/W  
Flux luminos nominal conform IEC 62722-2-1: 1800 lm  
Tip de iluminat: Direct  
Unghiul de dispersie: Fascicul foarte larg >80°  
EN. Flickering value Pst LM: 0  
EN. Unified Glare Ratio (UGR): 0  
Cod culoare lumina: 840  
Fara functie de dimare: Da  
Caracteristici electrice  
Putere sistem: 15 W  
Tensiune alimentare: 220-240 V  
Tip alimentare: AC  
Clasa de protectie la atingere: II  
Frecventa retea: 50-60 Hz  
Factor de putere: 0.9  
Echipament de control inclus: Nu  
Numar poli: 2  
Caracteristici de temperatura  
Temperatura ambientala: -20-45 °C  
Caracteristici montaj  
Poate fi montat aplicat: Da  
Poate fi montat pe plafon: Da  
Poate fi montat pe perete: Da  
Dimensiuni produs  
Latime: 69 mm  
Inaltime/adancime: 59 mm  
Lungime: 611 mm  
Certificari  
Marcaj CE: Da  
Pret: 115,61 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corp-de-iluminat-etans-philips-ledinaire-600mm-1800lm-4000k-ip66-343617>