

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS CORP ILUMINAT STRADAL PHILIPS BRP102 LED110/740  
11000LM II DM 42-60A MALAGA LED**

Caracteristici generale  
Tip de sursa: LED neinlocuibil  
Echipat cu sursa: Da  
Grad de protectie (IP): IP65  
Clasa de protectie la impact: IK08  
Caracteristici materiale  
Material carcasa: Aluminiu  
Culoare carcasa: Aluminiu  
Caracteristici tehnice iluminat  
Indice de redare a culorilor (CRI): 70-79  
Temperatura de culoare: 4000 K  
Plaja temperatura de culoare: 4000-4000 K  
Flux luminos nominal conform IEC 62722-2-1: 9006 lm  
Sistem optic reglabil: Nu  
Durata estimata de viata L70/B50 la 25 °C: 0 h  
Durata estimata de viata L80/B10 la 25 °C: 0 h  
Durata estimata de viata L90/B10 la 25 °C: 0 h  
Eficienta corp de iluminat: 0 Lm/W  
Caracteristici electrice  
Putere sistem: 83 W  
Tensiune alimentare: 220-240 V  
Clasa de protectie la atingere: II  
Sistem de management: Nu  
Control wireless: Nu  
Cu cablu electric: Nu  
Caracteristici montaj  
Diametru teava compatibila: 48-60 mm  
Pret: 737,70 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corp-iluminat-stradal-philips-brp102-led110-740-11000lm-ii-dm-42-60a-malaga-led-343630>