

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS CORP ILUMINAT STRADAL PHILIPS BGP307 LED69-4S/740
6900LM II DM50 48/60A CLEARWAY2**

Caracteristici generale
Tip de sursa: LED neinlocuibil
Echipat cu sursa: Da
Grad de protectie (IP): IP66
Clasa de protectie la impact: IK08
Caracteristici materiale
Material carcasa: Aluminiu
Culoare carcasa: Aluminiu
Material dispersor/ abajur: Sticla transparenta
Caracteristici tehnice iluminat
Indice de redare a culorilor (CRI): 70-79
Temperatura de culoare: 4000 K
Flux luminos nominal conform IEC 62722-2-1: 6900 lm
Durata estimata de viata L70/B50 la 25 °C: 0 h
Durata estimata de viata L80/B10 la 25 °C: 0 h
Durata estimata de viata L90/B10 la 25 °C: 0 h
Eficienta corp de iluminat: 0 Lm/W
Caracteristici electrice
Putere sistem: 0 W
Tensiune alimentare: 220-240 V
Clasa de protectie la atingere: II
Cu cablu electric: Nu
Caracteristici montaj
Modalitate de montare: Suport vertical/orizontal
Pret: 1 596,03 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corp-iluminat-stradal-philips-bgp307-led69-4s-740-6900lm-ii-dm50-48-60a-clearway2-343637>