

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



TP-LINK ROUTER WIRELESS GIGABIT AC1200 ARCHER C6 TP-L

Descriere:

Suportă standardul 802.11ac Conexiuni simultane de 2,4 GHz (300 Mbps) și 5 GHz (867 Mbps) pentru o bandă disponibilă totală de 1200 Mbps 4 antene externe și o antenă internă asigură conexiuni wireless stabile și o acoperire optimă Gestionarea la îndemână a rețelei cu TP-Link Tether MU-MIMO este de 2x mai eficient în comunicarea cu până la 2 dispozitive simultan Suportă modul de operare Access Point Archer C6 creează o rețea fiabilă și rapidă, alimentată de tehnologia Wi-Fi 802.11ac. Banda de 2,4 GHz oferă viteze de până la 300Mbps pentru sarcinile de zi cu zi, cum ar fi trimiterea de e-mail-uri și navigarea pe web, în timp ce banda de 5 GHz oferă viteze de până la 867Mbps, ideală pentru streaming video HD și jocuri online. Cu un chipset puternic, Archer C6 dispune de 4 antene externe și o antenă internă care trimite semnale Wi-Fi în fiecare colț al casei tale, astfel rămânând conectat și te poți bucura de Wi-Fi rapid în toată casa, eliminând zonele fără semnal Wi-Fi. MU-MIMO permite routerului Archer C6 să servească simultan mai multe dispozitive, astfel toate dispozitivele și obiectele datele mai rapid, iar Wi-Fi-ul este utilizat mai eficient. Cu un port Gigabit WAN și patru porturi Gigabit LAN, vitezele pot fi de până la 10 ori mai rapide decât conexiunile standard Ethernet. Conectează dispozitivele cu fir preferate la Archer C6 și pregătește-te să fii surprins! Configurarea prin aplicația Tether se realizează rapid și intuitiv. Aplicația Tether este disponibilă gratuit atât pentru dispozitivele Android cât și pentru dispozitivele iOS. Porturi: 4 porturi LAN 10/100/1000Mbps, 1 port WAN 10/100/1000Mbps Butoane: Reset Button, Power On/Off Button, WPS/Wi-Fi On/Off Button Sursă alimentare: 12V/1A Dimensiuni (L x l x H): 230 mm x 144 mm x 35 mm Antenă: 4 antene fixe omnidirectionale CARACTERISTICI WIRELESS Standarde Wireless: IEEE 802.11ac/n/a 5GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz Frecvență: 2.4GHz și 5GHz Rată de transfer date: - 5GHz: până la 867Mbps - 2.4GHz: până la 300Mbps Sensibilitate receptor 5GHz: 11a 6Mbps:-93dBm 11a 54Mbps:-78dBm 11ac HT20 mcs8:69dBm; 11ac HT40 mcs9:-65dBm; 11ac HT80 mcs9:-62dBm; 2.4GHz: 11g 54Mbps:-78dBm; 11n HT20 mcs7:-74dBm; 11n HT40 mcs7:-71dBm Putere de Transmisie CE EIRP: <20dBm(2.4GHz); <23dBm(5GHz) Funcții Wireless: Enable/Disable Wireless Radio, WDS Bridge, WMM, Wireless Statistics Securitate Wireless: 64/128-bit WEP,WPA / WPA2,WPA-PSK/ WPA2-PSK encryption CARACTERISTICI SOFTWARE Tip WAN: Dynamic IP, Static IP, PPPoE, PPTP (Dual Access), L2TP (Dual Access), BigPond Management: Access Control, Local Management, Remote Management DHCP: Server, DHCP Client List, Address Reservation Port Forwarding: Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ DNS Dinamic: DynDns, NO-IP Control Acces: Parental Controls, Local Management Control, Host List, White List, Black List Securitate Firewall: DoS, SPI Firewall, IP and MAC Address Binding Protocoale: IPv4, IPv6 Guest Network: 2.4GHz guest network, 5GHz guest network VPN Server: OpenVPN și PPTP VPN

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/router-wireless-gigabit-ac1200-archer-c6-tp-l>