

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



ASUS ROUTER RT-N12E 300MBPS ASUS

Descriere:

Viteze foarte ridicate, de 300Mbps Instalare fĂrĂf CD    i administrare fĂrĂf a necesita un manual de utilizare AntenĂf externĂf de 5dBi pentru o acoperire mai bunĂf (*Tipul antenei va varia Ă n func  ia de regulamentele    i cerin  ele fiecĂfrei    fri) Economie de energie: necesitĂf mai pu  inĂf energie Ă n modul a    teptare SuportĂf conexiunile de tip EZ WPS ASUS RT-N12E suportĂf conexiuni de tip 802.11 b/g/n     i poate atinge viteze maxime de 300 Mbps. DispunĂ nd de un proces de setare foarte rapid, ce nu necesitĂf un CD de instalare,     i solu  ie de transmitere a datelor foarte stabilĂf, RT-N12E este o solu  ie foarte accesibilĂf pentru crearea unei re   ele wireless pentru accesul la Internet. De asemenea, aceasta include tehnologie Green WLAN, consumĂ nd astfel mai pu  inĂf energie Ă n modul a    teptare. n compara  ie cu router-ele Wireless N standard, procesorul ASUS ECO-WiFi reduce cu pĂ  nĂf la 72% consumul de energie     i costurile de func  ionare. Modelul RT-N12E este echipat cu o antenĂf cu factor de achizi  ie a semnalului ridicat, de 5dBi, ce are rolul de a amplifica semnalul wireless, extinzĂ nd astfel acoperirea de semnal wireless. Design simplu pentru a ajuta utilizatorii sĂf: - afi    e Ă ntreaga re   ea     i a oferi un status clar al WAN/LAN - se conecteze Ă n siguran  Ăf la re   eaua wireless     i a preveni intru    ii sĂf o foloseascĂf - administreze re   eaua Ă n doar cĂ teva minute - incerca  i noua aplica  ie software EZ UI Solu  ia de criptare WEP nu mai este suficientĂf pentru a asigura securitatea re   elelor Wi-Fi Ă n ziua de azi, atacatorii putĂ  nd accesa re   eaua voastrĂf fĂrĂf mari probleme. Utilizarea func  iei WPS     i a solu  iei de criptare WPA/WPA2 vĂf pot securiza re   elele personale     i vĂf pot ajuta sĂf vĂf proteja  i re   elele personale.

Caracteristici Tehnice:

Standard re   ea: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11d, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11i, IEEE 802.11e, IPv4 Rata transfer date: 802.11b : 1, 2, 5.5, 11 Mbps 802.11g : 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps 802.11n : pĂ  nĂf la 300 Mbps AntenĂf - 2 x antenĂf externĂf de 5 dBi *Tipul antenei variazĂf Ă n func  ie de cerin  ele Ă   i regulile din fiecare    arĂf Frecven  a de operare: 2.4 GHz Criptare: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise , WPA2-Enterprise , Radius cu 802.1x, Suport WPS Firewall & control acces: - Firewall: NAT Ă    i SPI (Stateful Packet Inspection) - Filtrare: Port, pachete dupĂf IP, cuvinte cheie Ă n URL, adrese MAC Gestionare: DHCP, Jurnal Sistem Tip conexiune WAN: IP Automat, IP Static, PPPoE (suportĂf MPPE), PPTP, L2TP Porturi: 1 x RJ45 pentru 10/100 BaseT pentru WAN, 4 x RJ45 pentru 10/100 BaseT pentru LAN Butoane: Buton WPS, Buton resetare, Buton pornire Indicatoare LED: - alimentare x 1 - LAN x 4 - WAN x 1 SursĂf alimentare Intrare AC : 110V~240V (50~60Hz) IeĂ    ire DC : 5 V cu max. 1 A Sisteme operare suportate: WindowsĂ    8 , 32bit/64bit WindowsĂ    7 , 32bit/64bit WindowsĂ    Vista WindowsĂ    XP , 32bit/64bit Mac OS X 10.4 Mac OS X 10.5 Mac OS X 10.6 Mac OS X 10.7 Linux Temperatura de operare: 0     la 45     (    la    F) Temperatura de stocare: -20     la 70     C (    la    F) Umiditatea admisĂf la operare: 10 % la 90 % (fĂrĂf condens) Umiditatea admisĂf la stocare: 5 % la 90 % (fĂrĂf condens) Dimensiune: 168 x 124 x 30 ~ cm (LxWxH) Greutate Con  inut pachet: Router Wireless RT-N12E, cablu RJ-45, alimentator, ghid de Instalare, CD Suport (Manual de Utilizare Ă    i Utilitare)

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/router-rt-n12e-300mbps-asus>