

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



TP-LINK ROUTER WIRELESS ARCHER AC1200 TP-LINK

Descriere:

Router-ul AC1200 fabricat de TP-Link suportă standardul 802.11ac, de 3 ori mai rapid decât vitezele wireless oferite de standardul N și oferă un transfer de date combinat de până la 1,2Gbps. Cu vitezele wireless de 867Mbps în banda de frecvență liberă de 5GHz și 300Mbps în banda de frecvență de 2,4GHz, Archer C5 este alegerea perfectă pentru streaming HD fără întreruperi, jocuri online și alte aplicații care necesită bandă mare de date. Lucrează simultan în ambele benzi de frecvență (2,4GHz și 5GHz), asigurând astfel performanțe wireless uimitoare. Cele două frecvențe simultane și oferă flexibilitatea obinerii a două rețele dedicate - și oferă de mai multe ori necesarul de bandă de care ai nevoie. Aplicațiile simple, cum ar fi trimiterea e-mailurilor sau navigarea pe Internet, pot folosi banda de frecvență de 2,4GHz în timp ce aplicațiile care necesită bandă mare, precum jocurile online sau streaming-ul video HD, pot folosi banda de frecvență de 5GHz. Astfel, toate în același timp. Aplicația TP-LINK Tether oferă cel mai simplu mod de accesare, gestionare și partajare a resurselor router-ului, folosind sisteme de operare ca IOS sau Android. Afășncepând cu configurarea acestuia, continuând cu controlul parental, până la partajarea fișierelor, aplicația Tether oferă interfață de utilizator simplă și intuitivă pentru a vedea care este starea router-ului, ce utilizator este logat la el și ce privilegii de acces are acesta.

Caracteristici Tehnice:

Porturi: - 4 porturi LAN 10/100/1000 Mb / s - 1 port WAN 10/100/1000 Mb / s - 1 port USB 2.0 Sursă de alimentare 12VDC / 1.0A Dimensiuni (mm): 243 x 160.6 x 32.5 Tip antenă: 3 antene externe PROPRIETATEA TRANSMITERII FĂRĂ FIR Standarde compatibile: - IEEE 802.11ac / n / a - IEEE 802.11n / g / b 2.4GHz Frecvență de operare: 5GHz și 2.4GHz Viteză de transmisie: - 5GHz: până la 867Mb / s - 2.4GHz: până la 300Mb / s Sensibilitatea receptorului: - 5GHz 11a 54Mbps: -76dBm 11ac HT20: -68dBm 11ac HT40: -65dBm 11ac HT80: -62dBm 11n HT20: -74dBm 11n HT40: -71dBm - 2.4GHz: 11g 54M: -75dBm 11n HT20: -72dBm 11n HT40: -69dBm EIRP CE: <= 20dBm (2.4G) <= 23dBm (5G) Securitate: criptare 64/128 biti WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK Rețeaua WAN: dinamic IP / static IP / PPPoE / PPTP (acces dual) / L2TP (acces dublu) Gestionare control acces Management local Administrare de la distanță DHCP Server, DHCP client, lista de clienți DHCP, rezervarea adreselor Redirecționare porturi: server virtual, Port Triggering, UPnP, DMZ Dynamic DNS DynDns, NO-IP VPN Pass-Through PPTP, L2TP, IPSec Protecție de securitate Firewall, protecție DoS, firewall SPI, filtrare adresă MAC, adrese IP și MAC Protocoale IPv4 și IPv6 Funcția Network Guest Server VPN: OpenVPN, PPTP VPN Cerințe sistem: Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista și Windows 7 sau Windows 8 / 8.1 / 10, Mac OS, NetWare, UNIX sau Linux Mediu de funcționare Temperatură de funcționare admisă: 0 ~ 40° C Temperatura admisă de depozitare: - 40 ~ 70° C Umiditate admisă a aerului: 10% ~ 90%, fără condens Umiditate de stocare admisă: 5% ~ 90%, fără condens

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectronice.ro/router-wireless-archer-ac1200-tp-link>