

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



ZUBR RELEU MONITORIZARE TENSIUNE TRIFAZATA, D6-63 A

Releu monitorizare tensiune trifazata, D6-63 pentru a proteja echipamentele electrice casnice și industriale de abateri periculoase de tensiune.

Poate funcționa ca trei relee monofazate într-un singur caz cu setări independente și ca releu trifazat cu a contactor. Este o soluție financiar mai profitabilă decât cumpărarea a trei relee de tensiune separate pentru un curent similar.

Releul de tensiune roEU™ u ZUBR D6 este proiectat pentru a proteja echipamentele electrice casnice și industriale (inclusiv motoare trifazate) și poate funcționa în moduri de sarcină monofazată sau trifazată.

În modul de sarcină monofazat, releul protejează împotriva supratensiunii critice în rețea și în cazul unui accident într-una dintre faze, doar faza de urgență va fi oprită. În acest mod, ZUBR D6 roEU™ u poate fi folosit în loc de trei relee monofazate!

În modul de sarcină trifazat, releul protejează împotriva supratensiunii critice în rețea, asimetrie, întrerupere de fază (funcția poate fi dezactivată), controlează ordinea alternanței fazelor (funcția poate fi dezactivată) și în cazul a unui accident într-una dintre faze, toate fazele vor fi oprite. În acest mod, ZUBR D6 roEU™ u poate fi folosit în locul unui releu trifazat cu contactor!

În timpul funcționării, releul măsoară și afișează valoarea tensiunii efective pe fiecare fază. Toate setările și valorile alarmei sunt stocate în memoria nevolatilă.

Releul este compact și ocupa 6 module standard în tablou. Este instalat în tablou de distribuție pe o înălțime DIN standard de 35 mm lățime.

Dacă există o umiditate crescută în cameră sau există posibilitatea de a pătrunde apă în dispozitiv, atunci placa trebuie să îndeplinească clasa de protecție IP55 (conform GOST 14254).

Suport curent maxim 63a / canal

Specificații:

- Tensiunea de alimentare: 3×100...420VAC
- Pragul minim, ajustabil Vmin: 120...210VAC
- Pragul maxim, ajustabil Vmax: 220...280VAC
- Putere nominală Pnom: 3×13900VA
- Curent nominal Inom: 3×63A
- Curent maxim admis Imax, t=10min: 3×80A
- Timpul decuplării în caz de supratensiune: ≤0,04sec
- Timpul decuplării în caz de subtensiune: ≤0,1-10sec (>120VAC); ≤0,04sec (<120VAC)
- Timpul reconectării după restabilirea tensiunii din rețea, ajustabil: 3...600sec
- Garanție produs 3 ani

Pret: 488,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/releu-monitorizare-tensiune-trifazata-d6-63-a>