

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



VENTS VENTILATOR TUBULATURA 3 VITEZE

Ventilator centrifugal cu carcasa de otel cu debit de aer de pana la 176 m³/h cu flux de aer permanent indiferent de presiunea aerului din sistemul de ventilatie. Datorita dimensiunilor reduse se monteaza in sistemele de ventilatie de alimentare sau evacuare, pentru diferite incinte unde spatiul de montare este limitat. Adecvat pentru conectarea la conducte de ventilatie rotunde cu diametrul de 100 mm. Capacul detasabil ofera un acces facil la motor, asigurandu-se astfel o montare usoara a ventilatorului si intretinerea conductelor de ventilatie fara a demonta ventilatorul. Inaltimea carcasei este de numai 112 mm, ceea ce permite montarea ventilatorului intr-un spatiu ingust. Ventilatorul este prevazut cu rotor centrifugal, cu palete curbate inapoi pentru presiune ridicata, actionat de un motor monofazat cu trei trepte. Furnizeaza un debit de aer constant prin controlul vitezei motorului in functie de presiunea aerului in conducta de ventilatie. Motorul este echipat cu protectie impotriva supraincalzirii, cu repornire automata si rulmenti cu bile pentru o durata lunga de functionare (aproximativ 40000 de ore). Clasa de protectie a motorului este IP 44. Turatia motorului se schimba automat in functie de presiunea aerului din sistemul de ventilatie asigurand astfel un flux de aer constant. Pentru un control lin sau in trepte de viteza, se poate utiliza un variator de turatie sau un intrerupator cu 3 viteze. Mai multe tipuri de ventilatoare pot fi conectate la un controler de viteza, cu conditia ca puterea si intensitatea totala a curentului de functionare a acestora sa nu depaseasca parametrii nominali ai controlerului de viteza. Montajul se poate face la orice unghi fata de perete si se realizeaza cu ajutorul consolei livrata impreuna cu ventilatorul. Ventilatorul este alimentat prin intermediul cutiei de conexiune. Alimentarea electrica si montarea se efectueaza in conformitate cu diagrama si cablajul de pe cutia de conectare. Certificare Europeana Da

Cod EAN 4823016252135

Debit de aer maxim (mc/h) 176

Garantie 2 Ani

Greutate(Kg) 3.2

Nivel de zgomot (dB) 44

Posibilitati montare Tubulatura

Producator VENTS

Protectie motor IP X4

Temperatura maxima (°C) 50

Tensiune alimentare (V) 230

Turatie maxima (RPM) 2600 In limita stocului disponibil Lungime: 352 mm Lungime 2:

253 mm Latime: 260 mm Inaltime: 110 mm Diametru: 99 mm Diametru 1: 99 mm

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/ventilator-tubulatura-3-viteze-305138>