

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



UNI-T MULTIMETRU DIGITAL UT18C UNI-T

Caracteristici Tehnice:

Tensiune: 12 V / 24 V / 50 V / 120 V / 230 V / 400 V / 690 V; (1,5% + 3) Testarea succesiunii fazelor: - Domeniul de tensiune: 100 V - 690 V - Frecvență: 50 Hz - 60 Hz Detectarea tensiunii monofazate: - Domeniul de tensiune 100 V - 690 V - Frecvență: 50 Hz - 400 Hz Continuitate: - Rezistență: 0-100 kOhm - Buzer și indicator LED Testare RCD (curent rezidual): domeniul de tensiune 230 V (50 Hz ~ 400 Hz) Detectare polaritate Grad de protecție: IP65 Schimbarea automată a intervalelor de măsurare Indicator de tensiune înalt: domeniul de tensiune 713 V ~ 788 V Consumul de curent în modul de așteptare: <10 uA Posibilitatea de a dezactiva soneria Iluminare de fundal Indicator baterie descărcată: 2,5 V Alimentare: 2 baterii LR03 (AAA) - nu sunt incluse în colet Dimensiuni: ecran 73.5 x 35.5 mm Dimensiune multimetru: 278 x 85 x 31 mm Greutate: 280 g

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/multimetru-digital-ut18c-uni-t>