

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

CAVI NVR IP 8 CANALE POE



Descriere:

Procesor dual-core Sistem de operare: Linux Audio Ț™i video Intrare camerĂ IP: 8 canale 1 canal de intrare, 1 canal de ieȚ™ire, RCA Conectori: 1xHDMI, 1xVGA
RezoluȚie: HDMI: 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 Impartire ecran: 1/4/8/9 Capacitate de decodare: 1 canal @ 8Mpx, 30fps sau 4 canale @ 2Mpx 30fps OSD: numele camerei, ora, blocare camera, detectarea miȚ™cĂfriei, Ă@nregistrare Comprimare: H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 RezoluȚia de Ă@nregistrare: 8MP 6mp 5MP 4MP 3MP 1.3MP Bitrate: 80Mbit (16Kbps ~ 20Mbps pe canal) Modul de Ă@nregistrare: Manual, program (regulat, continuu), MD (detecȚie video - detecȚie miȚ™care, tamper, pierdere video), oprire Interval de Ă@nregistrare: 1 ~ 120 de minute (implicit: 60 de minute) PreĂ@nregistrarea: 1 ~ 30 de secunde Post-Ă@nregistrare: 10 ~ 300s Detectare Ț™i alarmĂ: Evenimente declanȚ™atoare: inregistrare, PTZ, Push video, Snapshot, mesaje pe ecran Detectarea miȚ™cĂfriei: 396 de zone (22x18) Redarea Ț™i arhivarea: Redare canal: 1/4/9 Mod de cĂfutare: Ora / Data, MD, cĂfutare avansatĂ FuncȚii de redare: redare, pauzĂ, stop, parcurgere, derulare rapida, derulare lenta, urmĂtorul fiȚ™ier, fiȚ™ierul anterior, camera urmĂtoare, camera anterioarĂ, ecran complet, repetate, arhivare, zoom digital Backup: USB / unitate internĂ / descĂrcare prin reȚea Compatibilitate: Arecont Vision, Axis, Bosch, Brickcom Canon CP Plus Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, VIDEOTEC Retea Ethernet: 1x RJ45 10 / 100Mbps - port independent PoE: 4 porturi (IEEE802.3at / af) Protocoale: HTTP / HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, cĂfutare IP (support pentru camera Dahua IP, DVR, Ț™i NVS, etc), P2P NumĂrul de utilizatori: max. 128 Browser compatibil: IE, Chrome, Safari Compatibilitate smartphone: iOS, Android (CMS (Smart PSS), DSS, Easy4ip) Compatibilitate standard ONVIF 2.4, SDK, CGI Discuri HDD: Service: 1xSATA III Porturi suplimentare: USB: 2 x USB (2.0) Altele: Alimentare: DC12V / 2A Consum de energie: NVR: <6 W (fĂrĂ HDD) Temperatura de lucru: -10 Ț C ~ + 55 Ț C, 86 ~ 106 kpa Temperatura mediului ambiant: -20 Ț C ~ + 70 Ț C, 0 ~ 90% RH Dimensiuni: 204.6x204.6x45.6mm - carcasa 1U Grad de protectie: IP67 (instalare internĂ / internĂ)

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/nvr-ip-8-canale-poe>