


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<p style="text-align: center;">ULTRALUX CORP DE ILUMINAT LINIAR LED ALB UGR ART. LSLG1204042</p> <p>Corp de iluminat liniar LED cu design elegant, special conceput de echipa noastra cu putere de 40W, 1200 mm, cu temperatura de culoare 4200K (lumina neutra) si carcasa alba. Dimensiuni 1200/50/70mm Avantaje: Sursele de iluminat LED ale corpurilor - San'an. Eficiență foarte mare, ajungand până la 120 lm/W. Design simplu și elegant. Driver fiabile, nedimmerabile, fabricate de BOKE. Carcasa din aluminiu acoperită cu putere asigurând o mai bună disipare a căldurii și rezistență la coroziune. PCB-uri cu diode din aluminiu pentru o răcire excelentă a cipurilor LED și o perioadă mai lungă de exploatare. Factorul de putere corectat, respectand toate cerințele normative. Lumina emisă este fără palpare. 5 ani garantie. Indicele ridicat de redare a culorilor Ra≥80, face ca dispozitivul să fie foarte potrivit pentru galerii, săli de expoziție, centre de înfrumusețare etc. Grad de protecție IP20 - numai pentru utilizare in interior! Corpurile de fixare sunt proiectate pentru montare pe suprafață sau in suspensie (setul de accesorii este inclus). Acestea folosesc un sistem optic special conceput de difuzoare din policarbonat și reflectoare din aluminiu care creează un unghi de fascicul îngust de 65° (excelent pentru iluminare accentuată) și un nivel scăzut de strălucire - UGR<19. Policarbonatul este ignifug și nu se îngălbenește in timp. De asemenea, are o rezistență mecanică foarte bună. Dimabil Nu Dimensiune (m) 1,20 Flux Luminos (lm) 4800 Garantie 5 Ani Putere (W) 40 Grad de protecție IP IP20 Temperatura Culoarii (K) 4200 UGR Pret: 447,56 lei (TVA inclus)</p> <p>Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/corp-de-iluminat-liniar-led-alb-ugr-art-lslg1204042-361087</p>
---	---