

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



ULTRALUX PANOU LED 60X60CM EFICIENTA RIDICATA 40W, 4000K

Panou LED UltraLux 600 x 600 mm, putere de 40W cu eficienta ridicata. Este proiectat cu rece 5000K, 105 lm/W, modelul fiind foarte eficient cu o perioada de garantie de 5 ani.

Placa de ghidare a luminii din PMMA . Materialul are o rezistenta mecanica puternica, rezistent la imbatranire si la conditiile atmosferice.

Flux luminos ridicat - 105 lm/W.

Cipuri LED de calitate San'an , o garanție sigură pentru o perioadă lungă de exploatare.

Sursa BOKE externa nedimatabilă asigură o funcționare fiabilă și compatibilitate electromagnetică (EMC).

Lumina emisă nu palpaie, datorită sursei excelente.

Construcție îmbunătățită din aluminiu care asigură o bună răcire și prevenirea impactului mecanic (rasucire).

Factor de putere PF>0,9.

Indice ridicat de redare a culorilor Ra≥80.

Perioada lungă de garanție - 5 ani.

Unghiul larg al fasciculului de 115°, creează o distribuție uniformă a luminii, ceea ce face ca panoul să fie o alegere excelentă pentru iluminatul general.

Panourile sunt concepute pentru construcția în tavane suspendate. Dimensiunile lor corespund cu cele ale corpurilor luminescente clasice. Acest lucru permite o înlocuire directă, fără a fi necesară corectarea găurilor de montare și a cablurilor deja existente. Pentru montare, vă rugăm să utilizați: rama pentru montare la suprafață FSM662, rama pentru încadrare RV66 sau accesorii de suspendare KLP82.

Este disponibilă o posibilitate de reglare a intensității luminoase - sursa este înlocuită cu una care poate fi reglată (vândută separat, nu este inclusă în set). Surse reglabile Ultralux®.

Utilizare:

Birouri și magazine.

Clădiri publice și administrative.

Scoli.

Spitale.

Locuințe și uz general.

Diferite proiecte de iluminat. Flux Luminos (lm) 4200

Putere (W) 40

Temperatura Căldurii (K) 4000

Forma Corp Patrat

Dimensiune Exterioară (mm) 595x595x11

Deschizătură Montaj (mm) 578x578

Garantie 5 Ani

Pret: 367,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/panou-led-60x60cm-eficienta-ridicata-40w-4000k-361256>