

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**ULTRALUX PLAFONIERA LED SLIM, NEAGRA, 50W,  
3000K/4000K/6000K, 220V-240V AC, IP20**

Linie complet noua de plafoniere LED SLIM pentru montaj aparent si suspendat, precum si seturi de suspensie. Toate cele patru modele sunt circulare, disponibile in culorile alb sau negru. Plafonierele sunt cu variantele de 40W ( VRP40CCTBL și VRP40CCTWH ) si 50W ( VRP50CCTBL si VRP50CCTWH ), cu diametrul de 500 mm și respectiv 600 mm. Exista doua tipuri de seturi de suspensie, in funcție de culoare ( VRPOBL negru si VRPOWH alb).

Alegerea tipului de montaj:

1. Aparent, cu o baza de montare inclusa in set.

2. Suspendat, cu un set de suspensie (VRPOWH sau VRPOBL) vandut separat.

Temperatura de culoare este aleasa printr-un comutator cu trei pozitii: 3000K lumina calda /4000K lumina neutra / 6000K lumina rece.

Diodele sunt instalate pe un PCB din aluminiu, raspandit pe perimetrul plafonierei. Acest lucru asigura o mai buna racire si rezistenta mecanica, o garantie sigura pentru o perioada mai lunga de exploatare a diodelor.

Eficienta energetica maxima - 100 lm/W , caracteristica pentru acest tip de constructie.

Sursa de alimentare incorporata non dimabila de ultima generatie, realizat din componente cu o calitate dovedita.

Factor de putere ridicat -  $DF > 0,9$  . Produsul respecta cerintele de proiectare ecologica.

Indice ridicat de redare a culorilor -  $Ra \geq 80$  . Lumina emisa dezvaluie fidel culorile obiectelor in comparatie cu lumina naturala.

Lumina fara palpairi - un parametru foarte important, deoarece lumina cu palpairi (efect stroboscopic) provoaca oboseala la nivelul vederii si al sistemului nervos.

Unghi larg de lumina -  $115^\circ$  . Corpurile de iluminat sunt potrivite pentru iluminat general.

Montare rapida si usoara, indiferent de metoda aleasa. Nu este necesar sa faceti gaura in tavan sau sa cumparati rame suplimentare pentru diferitele tipuri de montare.

Fiecare set de VRPOWH

sau VRPOBL

este format din cutie consola, 3 buc. cabluri de otel, cablu de alimentare translucid, duza de cablu si cutie de borne cu doua pozitii. Putere (W) 50

Tensiune AC 220-240V

Frecventa 50-60Hz

Temperatura Culorii (K) 3000/4000/6000

Flux Luminos (lm) 5000

Dimensiune (mm) 600/27

Grad de protectie IP IP20

Cicluri On/Off >15000

CRI  $\geq 80$

Tip led SMD2835

Unghi de iluminare (grade) 115

Forma Corp Rotund

Culoare Corp NEGRU

Garantie 2 Ani

Pret: 463,36 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/plafoniera-led-slim-neagra-50w-3000k-4000k-6000k-220v-240v-ac-ip20-361447>