

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



FISCHER BULON DE ANCORARE FAZ II HBS FAZ II 16/160 HBS

Bulonul de ancorare fischer FAZ II HBS cu saiba aferenta conform standardului DIN 1052 pentru constructii din lemn este ancora de otel ideala pentru cerintele cele mai exigente. Ancora este realizata din otel inoxidabil zincat, si este perfecta pentru fixarea barelor si grinzilor. saiba mare asigura un transfer si mai bun al fortei. Datorita celor doua adancimi de ancorare si montarii simple, FAZ II HBS poate fi folosit in modalitati deosebit de variate. Clema de expansiune verificata si testata conduce greutatea in beton in mod deosebit de puternic, si asigura o capacitate portanta superioara. FAZ II HBS cu saiba foarte mare fata de standardul DIN 1052 pentru constructii din lemn inclusa in livrare asigura un si mai bun transfer al fortei pentru fixarea barelor si grinzilor de exemplu.

in plus, bulonul de ancorare FAZ II HBS ofera toate beneficiile sistemului FAZ II. Omologari internationale garanteaza siguranta maxima si cea mai buna performanta. Aceste omologari permit utilizarea chiar si in zone seismice (C1 si C2). Omologarea ICC se aplica doar la adancimile de ancorare standard. Aplicatii

Placi de ancorare cu orificii longitudinale
structura suport fatada cu orificii longitudinale.

Constructii din lemn
Ancora de tensionare
Ancorarea grinzilor de lemn
Materiale de constructii

Aprobat pentru:
Beton de la C20/25 pana la C50/60, fisurat sau nefisurat

Indicat si pentru:

Beton C12/15

Piatra naturala cu structura densa

FAZ II HBS este indicat pentru instalarea pre-pozitionata si cea prin strapungere si este de asemenea recomandat pentru montarea cu distantiere.

inainte de instalare asezati piulita hexagonala si saiba conform standardului pentru constructii din lemn in pozitia optima.

in momentul aplicarii cuplului de strangere surubul conic este tras in clema de expansiune si o impinge in peretii gaurii forate.

Ancora este fixata in conformitate cu omologarea in momentul atingerii cuplului de strangere prevazut.

in cazul instalarii in serie, va recomandam sa folositi dispozitivul de montare FABs pentru bulon de ancorare.

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/bulon-de-ancorare-faz-ii-hbs-faz-ii-16-160-hbs-364130>