

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



FISCHER BULON DE ANCORARE FBN II GS FBN II 16/100 GS

Bulonul de ancorare FBN II de la fischer cu saiba mare este o ancorea de otel pentru fixari eficiente din punct de vedere al costului in beton nefisurat. Cu saiba mare premontata ancorea din otel zincat este recomandata pentru strangerea grinzilor si barelor, precum si pentru alte constructii din lemn. Datorita filetelui lung si celor doua adancimi de ancorare bulonul de ancorare FBN II de la fischer este deosebit de flexibil. In afara de instalarea pre-posizionata si cea prin strapungere, bulonul de ancorare este potrivit si pentru montarea cu distantiere. saiba mai mare inclusa cu FBN II Gs creeaza o suprafata de sustinere mai mare, si ca atare ofera posibilitatea utilizarii la constructii din lemn.

saiba pre-montata asigura o asamblare rapida.

Cu adancimea standard de ancoreare se obtin capacitatii portante maxime. Astfel, sunt necesare puncte de fixare mai putine si placi de ancoreare mai mici.

Ancora este de asemenea ideală pentru dispozitive mai groase.

Filetelul lung compenseaza toleranta componentelor si permite montarea cu distantiere, marind astfel flexibilitatea.

Numarul mai mic al loviturilor de ciocan si momentul de instalare minim, permit o instalare semnificativ mai simpla.

Zona de lovire previne deteriorarea filetelui, asigurand un proces mai rapid de instalare si demontare a accesoriului de fixat. Aplicatii

Placi de ancoreare cu orificii longitudinale
structura suport fatada cu orificii longitudinale.

Constructii din lemn

Ancora de tensionare

Ancorarea grinzilor de lemn

Materiale de constructii

Aprobat pentru:

Beton C20/25 la C50/60, nefisurat

Indicat si pentru:

Beton C12/15

Piatra naturala cu structura densa

FBN II Gs este potrivit pentru instalarea pre-posizionata si cea prin strapungere si este de asemenea recomandat pentru montarea cu distantiere in anumite conditii.

Anterior instalarii, plasati piulita hexagonală în poziția optimă (dispozitivul de lovire proiectează cu aprox. 3 mm în afara piulitei hexagonale).

în momentul aplicării cuplului de strangere surubul conic este tras în clema de expansiune și împinge în peretii gaurii forate.

stantarea capului oferă un control simplu asupra ancorării.

în cazul instalarilor în serie, va recomandăm să folosiți dispozitivul de montare FABs pentru bulon de ancoreare.

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/bulon-de-ancorare-fbn-ii-gs-fbn-ii-16-100-gs-364271>