

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



FISCHER BULON DE ANCORARE FWA (IN TOLI) FWA 5/8 X 6

Bulonul de ancorare fischer FWA este solutia economica pentru toate aplicatiile unde nu este nevoie de o fixare omologata. FWA este oferita in varianta din otel placat cu zinc si otel galvanizat la cald cu filet in toli (inch). Bulonul de ancorare poate fi utilizat cu doua adancimi de ancorare. Adancimea standard de ancorare garanteaza o capacitate portanta ridicata. Astfel aveti nevoie de mai putine puncte de fixare si placi de ancorare mai mici. Adancimea redusa de ancorare va reduce si adancimea gaurii forate. Acest lucru asigura economie de timp in timpul instalarii si creste flexibilitatea. Cu adancimea standard de ancorare se obtine capacitatea portanta ridicata. Astfel aveti nevoie de mai putine puncte de fixare si placi de ancorare mai mici. Adancimea redusa de ancorare va reduce si adancimea gaurii forate. Acest lucru va scade la minim timpul necesar pentru instalare, in timp ce creste flexibilitatea.

Disponibil cu filet metric si in toli (inch). Aplicatii

Constructii de otel

Balustrade de protectie

Console

scari

Canale de cablu

Masini

scari

Porti

Fatade

Materiale de constructii

Beton C20/25, nefisurat

FWA este recomandat pentru instalarea prepozitionata si prin strapungere.

inainte de instalare asezati piulita hexagonala in pozitia optima (stiftul de actionare este proiectat cu aprox. 3 mm deasupra piulitei hexagonale).

Atunci cand se aplica cuplul, surubul conic este tras in clema de expansiune si se expandeaza in peretele gaurii.

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/bulon-de-ancorare-fwa-in-toli-fwa-5-8-x-6-364386>