

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



FISCHER SURUB PENTRU BETON ULTRACUT FBS II US FBS II 8X110 60/45 US TX

surubul pentru beton UltraCut FBs II Us de la fischer este o solutie de ancorare puternica cu confort maxim de instalare. surubul pentru beton cu saiba presata este ideală pentru fixările fantelor și ancorarea construcțiilor din lemn, respectiv a grinziilor și barelor. Agrementul Tehnic European (ATE) pentru beton fisurat și beton nefisurat, precum și pentru sarcini seismice și clasa R120 conform clasificării rezistenței la foc garantează o siguranță sporită. Geometria specială de dinti de fierastrau asigură instalare rapidă și usoara. Nu este nevoie de curătarea gaurii forate pentru instalarea în tavan sau pardoseala. sistemul de ancorare fără expansiune asigură o margine joasă și distanțe axiale mici. Cu pana la 3 adâncimi diferite de incorporate UltraCut FBs II Us permite ca același surub să fie utilizat pentru componente cu grosime diferită.

Geometria specială de dinti de fierastrau asigură perforarea rapidă în beton. Gaurile forate nu trebuie curătate în cazul instalațiilor verticale (tavan și pardoseala). Pentru fixările în pardoseala gaura trebuie forată la o adâncime de 3x diametrul gaurii. Ancorarea fără expansiune (subtaiată) asigură cea mai mică distanță la marginea și axială.

Omologarea ATE acoperă aplicațiile în beton fisurat și categoriile de performanță seismică C1 și C2.

Ajustarea aprobată a surubului pentru beton permite desurubarea de două ori, pentru a amplăsa garnitura sub placă de închidere sau pentru a alinia partea atasată, strangând ulterior din nou surubul.

Joja de control permite reutilizarea în fixările temporare (ex. suporturi inclinate) acoperite de omologarea națională. Aplicații

Balustrade de protecție

Console/placi de bază

Profile din metal

sisteme de rafturi

Bariere de protecție

Rezultate / ancore pentru grinzi

Ancorare temporară, ex. echipamente de sănătate

stalpi de susținere cofraje

Materiale de construcții

Aprobat pentru:

Beton de la C20/25 până la C50/60, fisurat sau nefisurat

Indicat și pentru:

Beton C12/15

Materiale de construcții solide

Zidarie cu structură densă

UltraCut FBs II este recomandat pentru instalarea prin strapungere.

Gurile forate nu trebuie curătate în cazul instalațiilor verticale (tavan și pardoseala).

Pentru fixările în pardoseala gaura trebuie forată la o adâncime de 3x diametrul gaurii. Recomandăm utilizarea unei surubelnite de impact tangențială cu racordul tubular de surubelnita sau surubelnita în stea corespunzătoare.

Surubul este instalat corect atunci când capul surubului este incorporat pe dispozitivul de fixare și nu poate fi insurubat mai adânc (control vizual).

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/surub-pentru-beton-ultracut-fbs-ii-us-fbs-ii-8x110-60-45-us-tx-364405>