

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



FISCHER SURUB PENTRU BETON ULTRACUT FBS II US FBS II 14X95 30/10/- US

surubul pentru beton UltraCut FBS II Us de la fischer este o solutie de ancorare puternica cu confort maxim de instalare. surubul pentru beton cu saiba presata este ideala pentru fixarile fantelor si ancorarea constructiilor din lemn, respectiv a grinzilor si barelor. Agreementul Tehnic European (ATE) pentru beton fisurat si beton nefisurat, precum si pentru sarcini seismice si clasa R120 conform clasificarii rezistentei la foc garanteaza o siguranta sporita. Geometria speciala de dinti de fierastrau asigura instalare rapida si usoara. Nu este nevoie de curatarea gaurii forate pentru instalarea in tavan sau pardoseala. sistemul de ancorare fara expansiune asigura o margine joasa si distante axiale mici. Cu pana la 3 adancimi diferite de incorporate UltraCut FBS II Us permite ca acelasi surub sa fie utilizat pentru componente cu grosime diferita. Geometria speciala de dinti de fierastrau asigura perforarea rapida in beton. Gaurile forate nu trebuie curatate in cazul instalarii verticale (tavan si pardoseala). Pentru fixarile in pardoseala gaura trebuie forata la o adancime de 3x diametrul gaurii. Ancorarea fara expansiune (subtaiata) asigura cea mai mica distanta la margine si axiala.

Omologarea ATE acopera aplicatiile in beton fisurat si categoriile de performanta seismica C1 si C2.

Ajustarea aprobata a surubului pentru beton permite desurubarea de doua ori, pentru a amplasa garnitura sub placa de inchidere sau pentru a alinia partea atasata, strangand ulterior din nou surubul.

Joja de control permite reutilizarea in fixarile temporare (ex. suporturi inclinate) acoperite de omologarea nationala. Aplicatii

Balustrade de protectie

Console/placi de baza

Profile din metal

sisteme de rafturi

Barriere de protectie

Rezultate / ancore pentru grinzi

Ancorare temporara, ex. echipamente de santier

stalpi de sustinere cofraje

Materiale de constructii

Aprobat pentru:

Beton de la C20/25 pana la C50/60, fisurat sau nefisurat

Indicat si pentru:

Beton C12/15

Materiale de constructii solide

Zidarie cu structura densa

UltraCut FBS II este recomandat pentru instalarea prin strapungere.

Gaurile forate nu trebuie curatate in cazul instalarii verticale (tavan si pardoseala).

Pentru fixarile in pardoseala gaura trebuie forata la o adancime de 3x diametrul gaurii.

Recomandam utilizarea unei surubelnite de impact tangentiala cu racordul tubular de surubelnita sau surubelnitia in stea corespunzatoare.

surubul este instalat corect atunci cand capul surubului sta incorporat pe dispozitivul de fixat si nu poate fi insurubat mai adanc (control vizual).

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/surub-pentru-beton-ultracut-fbs-ii-us-fbs-ii-14x95-30-10-us-364424>