

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



FISCHER SURUB PENTRU BETON ULTRACUT FBS II SK FBS II 10X120 65/55/35 SK

surubul pentru beton UltraCut FBs II sK de la fischer este o solutie de ancorare puternica cu confort maxim de instalare. Varianta cu cap inecat permite utilizarea in cazul ancorarilor exigente din punct de vedere vizual. Agrementul Tehnic European (ATE) pentru beton fisurat si beton nefisurat, precum si pentru sarcini seismice si clasa R120 conform clasificarii rezistente la foc garanteaza o siguranta sporita. Geometria speciala de dinti de fierastrau asigura instalare rapida si usoara. Nu este nevoie de curatarea gaurii forate pentru instalarea in tavan sau pardoseala. sistemul de ancorare fara expansiune asigura o margine joasa si distante axiale mici. Cu pana la 3 adancimi diferite de incorporate UltraCut FBs II Us permite ca acelasi surub sa fie utilizat pentru componente cu grosimea diferita.

Geometria speciala de dinti de fierastrau asigura perforarea rapida in beton. Gaurile forate nu trebuie curatate in cazul instalarilor verticale (tavan si pardoseala). Pentru fixarile in pardoseala gaura trebuie forata la o adancime de 3x diametrul gaurii. Ancorarea fara expansiune (subtaiala) asigura cea mai mica distanta la marginea si axiala.

Omologarea ATE acopera aplicatiile in beton fisurat si categoriile de performanta seismica C1 si C2.

Ajustarea aprobată a surubului pentru beton permite desurubarea de două ori, pentru a amplasă garnitura sub placă de închidere sau pentru a alinia partea atasată, strangând ulterior din nou surubul.

Joja de control permite reutilizarea în fixările temporare (ex. suporturi inclinate) acoperite de omologarea națională. Aplicații

Balustrade de protecție

Console/placi de baza

Profile din metal

Materiale de construcții

Aprobat pentru:

Beton de la C20/25 pana la C50/60, fisurat sau nefisurat

Indicat si pentru:

Beton C12/15

Materiale de construcții solide

Zidarie cu structura densă

UltraCut FBs II este recomandat pentru instalarea prin strapungere.

Gurile forate nu trebuie curătate în cazul instalarilor verticale (tavan și pardoseala). Pentru fixările în pardoseala gaura trebuie forată la o adâncime de 3x diametrul gaurii. Recomandăm utilizarea unei surubelnite de impact tangențială cu racordul tubular de surubelnită sau surubelnită în stea corespunzătoare.

surubul este instalat corect atunci cand capul surubului sta incorporat pe dispozitivul de fixat si nu poate fi insurubat mai adanc (control vizual).

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/surub-pentru-beton-ultracut-fbs-ii-sk-fbs-ii-10x120-65-55-35-sk-364449>